

# KARTA PRODUKTU

**Producent: PowerWalker**  
**ZI4711**

**UPS POWERWALKER VI 2200 SH LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X SCHUKO 2X IEC C13 USB-B**

**Nr katalogowy: VI 2200 SH**



## Opis produktu

Power Walker VI 2200 SH to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

UPS wyposażony jest w funkcja oszczędzania energii (Green function)– funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie UPSa po 5 minutach pracy na baterii przy obciążeniu poniżej 100W. Funkcji tej nie da się dezaktywować.

- 2200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

## Cechy produktu

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Długość [mm]                                 | 364,00                                                                        |
| Szerokość [mm]                               | 139,00                                                                        |
| Wysokość [mm]                                | 195,00                                                                        |
| Obsługiwane systemy operacyjne               | FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11 |
| Złącza                                       | RJ-45; RJ-11; USB Typ-B                                                       |
| Moc [W]                                      | 1 200,00                                                                      |
| Moc pozorna [VA]                             | 2 200,00                                                                      |
| Napięcie wejściowe [V]                       | 230,00                                                                        |
| Zakres napięcia wejściowego [V]              | od 170,00 do 280,00                                                           |
| Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]        | od 50,00 do 60,00                                                             |
| Napięcie wyjściowe [V]                       | 230,00                                                                        |
| Regulacja napięcia wyjściowego [%]           | +/- 10                                                                        |
| Częstotliwość wyjściowa [Hz]                 | 50,00                                                                         |
| Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]     | +/- 1                                                                         |
| Postać fali (podczas pracy na baterii)       | Modyfikowana sinusoida                                                        |
| Liczba baterii                               | 2,00                                                                          |
| Czas ładowania baterii [h]                   | 4,00                                                                          |
| Gniazdo rozszerzeń                           | Nie                                                                           |
| Kolor                                        | Czarny                                                                        |
| Poziom hałasu [dB]                           | 45,00                                                                         |
| Zalecana temperatura otoczenia [°C]          | od 0,00 do 40,00                                                              |
| Zalecana wilgotność otoczenia [%]            | od 0,00 do 90,00                                                              |
| Maksymalny czas przełączania [ms]            | 8,00                                                                          |
| Oprogramowanie                               | WinPower                                                                      |
| Waga baterii [kg]                            | 4,60                                                                          |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]  | 5,00                                                                          |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min] | 0,50                                                                          |
| Czas transferu AC/DC [ms]                    | od 4,00 do 8,00                                                               |
| Zabezpieczenia                               | Przeciwprzepięciowe                                                           |
| Pojemność baterii [Ah]                       | 9,00                                                                          |
| Funkcje                                      | Automatyczna regulacja napięcia (AVR)                                         |
| Typ obudowy                                  | Desktop                                                                       |
| Zakres napięcia wyjściowego [V]              | od 230,00 do 230,00                                                           |
| Sprawność urządzenia [%]                     | 95,00                                                                         |
| Topologia UPS                                | Line-interactive (VI)                                                         |
| PowerFactor                                  | 0,55                                                                          |
| Waga [kg]                                    | 10,20                                                                         |
| Typ gniazda                                  | IEC C13; Typ F                                                                |
| Liczba gniazd                                | 4,00                                                                          |
| Sygnalizacja pracy                           | Dioda LED                                                                     |
| Złącze modułu baterijnego                    | Nie                                                                           |
| Napięcie szeregu baterii [V]                 | 24,00                                                                         |
| Akcesoria w zestawie                         | Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel IEC; Kabel zasilający                    |
| Klasa szczelności                            | IP20                                                                          |
| Zimny start                                  | Tak                                                                           |
| Rodzaj baterii                               | Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM                                                     |
| Alarmy dźwiękowe                             | Tak                                                                           |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)        | Single boost; Single buck                                                     |
| Wymagane napięcie bateryjne                  | 2x 12V                                                                        |

## **Dane logistyczne**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4260074975086 |
|-----|---------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Szerokość sztuki [cm] | 29,50           |
| Wysokość sztuki [cm]  | 23,00           |
| Długość sztuki [cm]   | 44,50           |
| Waga sztuki [kg]      | 44,50           |
| Stawka VAT [%]        | 23,00           |
| Gwarancja             | 24 (zewnątrzna) |
| Kod celny             | 85044095        |
| Kraj pochodzenia      | Chiny           |