

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z20115

UPS POWERWALKER VI 600 SW LINE-INTERACTIVE 600VA 2X SCHUKO USB-B LCD PURE SINE WAVE

Nr katalogowy: VI 600 SW



Opis produktu

Power Walker VI 600 SW (schuko) to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPS ten nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

- 600VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na gniazdach: 2xSchuko, RJ-11, RJ-45
- Złącze USB – dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka – krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

Cechy produktu

Długość [mm]	328,00
Szerokość [mm]	100,00
Wysokość [mm]	145,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Moc [W]	360,00

Moc pozorna [VA]	600,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 162,00 do 290,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/-1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	1,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	6,00
Pojemność baterii [Ah]	7,00
Oprogramowanie	ViewPower
Waga baterii [kg]	2,06
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	5,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	0,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 2,00 do 6,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 230,00 do 230,00
Sprawność urządzenia [%]	97,00
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
PowerFactor	0,60
Waga [kg]	5,20
Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	2,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Złącze modułu baterijnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	12,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel IEC; Kabel zasilający
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	1x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074976298
Szerokość sztuki [cm]	14,00
Wysokość sztuki [cm]	23,00
Długość sztuki [cm]	39,00
Waga sztuki [kg]	39,00
Ilość w kartonie [szt]	4,000
Szerokość kartonu [cm]	41,00
Wysokość kartonu [cm]	25,00
Długość kartonu [cm]	58,50
Waga kartonu [kg]	58,50
Stawka VAT [%]	23,00

Gwarancja
Kod celny
Kraj pochodzenia

24 (zewnetrzna)
85044095
Chiny