

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
ZI4712

UPS POWERWALKER VI 650 LCD LINE-INTERACTIVE 650VA 2X SCHUKO USB-B LCD

Nr katalogowy: VI 650 LCD



Opis produktu

Power Walker VI 650 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.



UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.



- 650VA Line-Interactive UPS
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim

- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11

- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

- W zestawie z kablem USB



Cechy produktu

Długość [mm]	287,00
Szerokość [mm]	100,00
Wysokość [mm]	142,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Moc [W]	360,00
Moc pozorna [VA]	650,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 162,00 do 290,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	1,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00

Maksymalny czas przełączania [ms]	6,00
Oprogramowanie	ViewPower
Waga baterii [kg]	2,06
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	6,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	0,10
Czas transferu AC/DC [ms]	od 2,00 do 6,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Pojemność baterii [Ah]	7,00
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 230,00 do 230,00
Sprawność urządzenia [%]	95,20
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
PowerFactor	0,55
Waga [kg]	4,30
Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	2,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Złącze modułu baterijnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	12,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	1x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074972658
Szerokość sztuki [cm]	22,00
Wysokość sztuki [cm]	14,00
Długość sztuki [cm]	33,00
Waga sztuki [kg]	33,00
Ilość w kartonie [szt]	4.000
Szerokość kartonu [cm]	35,00
Wysokość kartonu [cm]	24,00
Długość kartonu [cm]	59,50
Waga kartonu [kg]	59,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny