

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
ZI8196

UPS POWERWALKER VI 800 SW FR LINE-INTERACTIVE 800VA 2X 230V PL USB-B LCD PURE SINE WAVE

Nr katalogowy: VI 800 SW FR



Opis produktu

Power Walker VI 800 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPSy ten nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

- 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45
- Złącze USB – dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka – krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

Oprogramowanie: ViewPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: <http://www.powerwalker.com/viewpower.html>

Cechy produktu

Długość [mm]	328,00
Szerokość [mm]	100,00
Wysokość [mm]	145,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Moc [W]	480,00
Moc pozorna [VA]	800,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 162,00 do 290,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wyjściowej [Hz]	+/-1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	1,00
Czas ładowania baterii [h]	7,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	6,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Oprogramowanie	ViewPower
Waga baterii [kg]	2,30
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	5,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	0,20
Czas transferu AC/DC [ms]	od 2,00 do 6,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Typ obudowy	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 230,00 do 230,00
Sprawność urządzenia [%]	96,20
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
PowerFactor	0,60
Waga [kg]	6,00
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ gniazda	Typ E
Liczba gniazd	2,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	12,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel IEC; Kabel zasilający
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	1x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074976366
-----	---------------

Szerokość sztuki [cm]	23,00
Wysokość sztuki [cm]	14,00
Długość sztuki [cm]	38,50
Waga sztuki [kg]	38,50
Ilość w kartonie [szt]	4.000
Szerokość kartonu [cm]	40,00
Wysokość kartonu [cm]	25,00
Długość kartonu [cm]	59,50
Waga kartonu [kg]	59,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny