

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z19266

UPS RACK POWERWALKER VFI 1000 R1U ON-LINE 1000VA 3X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 1U

Nr katalogowy: VFI 1000 R1U



Opis produktu

PowerWalker VFI 1000R/1U został wykonany w technologii on-line (podwójna konwersja); jest to wyjątkowo smukły UPS przeznaczony do montażu w szafie rack 19", który zajmuje jedynie 1U (44mm wysokości). Dzięki temu znajduje zastosowanie w szafach serwerowych, gdzie zajmowane miejsce jest jednym z podstawowych parametrów. Łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku, oraz pełna konfiguracja za pomocą portu USB za pomocą dołączonego oprogramowania ViewPower. VFI 1000R/1U jest to idealne rozwiązanie do małych i średnich instalacji. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy UPS-a o moduł SNMP do komunikacji do sieci LAN.

Cechy:

- 1000VA / 800W Online UPS z współczynnikiem mocy 0,8
- Wejście C14, wyjście 3x IEC C13
- Czas podtrzymania: 5,5min przy pełnym obciążeniu oraz 14,5min przy połowie obciążenia
- Rackowy design
- Port USB oraz inteligentny slot

Opcjonalne akcesoria:

- Szyny montażowe 19": 10120507
- menedżer SNMP: 10120505
- Karta AS/400: 10120515

Cechy produktu

Długość [mm]	477,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	44,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11

Złącza	USB Typ-B
Moc [W]	800,00
Moc pozorna [VA]	1 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,3
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	4,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	50,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	4,00
Oprogramowanie	ViewPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	14,50
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	5,50
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Pojemność baterii [Ah]	7,00
Waga baterii [kg]	4,12
Typ obudowy	Rack
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	86,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	0,80
Minimalna głębokość szafy 19"	550,00
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	1,00
Waga [kg]	12,60
Wymagana liczba śrub	4,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	3,00
Złącze modułu baterijnego	Nie
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	24,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Uchwyty rack
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	4x 6V

Dane logistyczne

EAN	4260074977165
Szerokość sztuki [cm]	54,50

Wysokość sztuki [cm]	16,00
Długość sztuki [cm]	59,50
Waga sztuki [kg]	59,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny