

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
ZI9338

UPS RACK POWERWALKER VFI 2000 CRM LCD ON-LINE 2000VA 4X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U

Nr katalogowy: VFI 2000 CRM LCD



Opis produktu

Power Walker VFI 2000 CRM LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.8. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych.

- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy 0.8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 110-300V
- Inteligentna ładowarka baterii wydłuża ich żywotność
- Obudowa Rack/Tower
- Wejściowy Power factor 0.99
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.
- Tryb pracy ECO
- Port do komunikacji z UPS-em: USB i RS-232
- Wsparcie dla generatorów prądotwórczych

Oprogramowanie: ViewPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: <http://www.powerwalker.com/viewpower.html>

Opcjonalne akcesoria:

- Szyny montażowe 19": 10120507
- Menedżer SNMP: 10120505
- Karta AS/400: 10120515
- Moduł bateryjny (battery pack): 10134014

Cechy produktu

Długość [mm]	410,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	88,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	1 600,00
Moc pozorna [VA]	2 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,3
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	4,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	50,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	4,00
Oprogramowanie	ViewPower
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	12,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	4,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 4,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Waga baterii [kg]	9,20
Typ obudowy	Rack; Tower
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 200,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	89,00
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	0,80
Minimalna głębokość szafy 19"	450,00
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Waga [kg]	19,00
Wymagana liczba śrub	6,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	4,00
Złącze modułu baterijnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	48,00

Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyty rack
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074977189
Szerokość sztuki [cm]	50,00
Wysokość sztuki [cm]	18,50
Długość sztuki [cm]	56,00
Waga sztuki [kg]	56,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny