

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z22313

UPS POWERWALKER VFI 3000 TG ON-LINE 3000VA TG 4X IEC C13 USB-B RS-232 LCD TOWER EPO

Nr katalogowy: VFI 3000 TG



Opis produktu

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE.

Seria VFI TG została wyposażona w złącze USB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowania monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemy zabezpieczeń/monitoringu.

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)

Akcesoria:

- Mini NMC Card 10120599
- Mini AS400 Card 4 Terminal 10131010
- PDU 10133000
- EMD dla NMC Card 10120545

Cechy produktu

Długość [mm]	399,00
Szerokość [mm]	190,00
Wysokość [mm]	328,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B

Moc [W]	2 700,00
Moc pozorna [VA]	3 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 85,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 2
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,05
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	6,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	50,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	WinPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Waga baterii [kg]	15,40
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,70
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,90
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Typ obudowy	Tower
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	90,00
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	0,90
Waga [kg]	22,20
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	4,00
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	72,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel IEC x2; Kabel zasilający
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	6x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074978322
Szerokość sztuki [cm]	32,50
Wysokość sztuki [cm]	45,50
Długość sztuki [cm]	49,00
Waga sztuki [kg]	49,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny