# KARTA PRODUKTU

**Producent: PowerWalker**
**Z20494**

**UPS RACK POWERWALKER VFI 1000 CRS ON-LINE 1000VA 3X IEC C13 USB-B RS-232 LCD ŁADOWARKA 6A 2U**

**Nr katalogowy: VFI 1000 CRS**



## Opis produktu

Online UPS PowerWalker VFI 1000 CRS LCD z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia skuteczną ochronę dla Twoich urządzeń. Urządzenie może przyjąć szeroki zakres napięcia wejściowego w trudnych warunkach oraz oferuje pełną ochronę dla urządzeń krytycznych takich jak serwery, sieci, systemy łączności telefoniczej oraz systemy w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki smukłej konstrukcji, wymagane jest tylko 2U. UPS może być zainstalowany w szafie rackowej 19" lub wykorzystany jako wieża.

Cechy:

- 1000VA / 800W Online UPS z współczynnikiem mocy 0,8
- C14 Input, 3x IEC C13 Outlet
- Zaprojektowany, aby działać z zewnętrznymi bateriami
- Konstrukcja rackowa z LCD
- Dostępny pakiet baterii

Akcesoria
- Moduł bateryjny 10134013
- Moduł SNMP 10120505
- Szyny do montaży w szafie rack 19" 10120507

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Długość [mm] | 438,00 |
| Szerokość [mm] | 310,00 |
| Wysokość [mm] | 88,00 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11 |

| | |
|---|---|
| Złącza | RS-232; USB Typ-B |
| Moc [W] | 800,00 |
| Moc pozorna [VA] | 1 000,00 |
| Napięcie wejściowe [V] | 230,00 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 230,00 |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Pełna sinusoida |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Poziom hałasu [dB] | 50,00 |
| Zalecana temperatura otoczenia [°C] | od 0,00 do 40,00 |
| Zalecana wilgotność otoczenia [%] | od 20,00 do 90,00 |
| Maksymalny czas przełączania [ms] | 4,00 |
| Zakres napięcia wejściowego [V] | od 110,00 do 300,00 |
| Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] | od 40,00 do 70,00 |
| Oprogramowanie | ViewPower |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1,00 |
| Czas transferu AC/DC [ms] | od 0,00 do 0,00 |
| Regulacja napięcia wyjściowego [%] | +/- 1 |
| Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 50,00 |
| Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz] | +/- 0,3 |
| Liczba baterii | 0,00 |
| Waga baterii [kg] | 4,60 |
| Typ obudowy | Rack; Tower |
| Zakres napięcia wyjściowego [V] | od 200,00 do 240,00 |
| Sprawność urządzenia [%] | 88,00 |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Topologia UPS | On-line (VFI) |
| PowerFactor | 0,80 |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 450,00 |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna [U] | 2,00 |
| Waga [kg] | 9,00 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba gniazd | 3,00 |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Napięcie szeregu baterii [V] | 24,00 |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający; Kabel bateryjny Anen; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyty rack |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Rodzaj baterii | Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Wymagane napięcie bateryjne | 2x 12V |

## Dane logistyczne

| | |
|---|---|
| EAN | 4260074978001 |
| Szerokość sztuki [cm] | 40,50 |
| Wysokość sztuki [cm] | 19,00 |
| Długość sztuki [cm] | 50,00 |
| Waga sztuki [kg] | 50,00 |
| Stawka VAT [%] | 23,00 |
| Gwarancja | 24 (zewnętrzna) |
| Kod celny | 85044095 |

| | |
|---|---|
| Kraj pochodzenia | Chiny |