KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z20495

UPS RACK POWERWALKER VFI 2000 CRS ON-LINE 2000VA 4X IEC C13 USB-B RS-232 LCD ŁADOWARKA 6A 2U

Nr katalogowy: VFI 2000 CRS



Opis produktu

Online UPS PowerWalker VFI 2000 CRS LCD z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia skuteczną ochronę dla Twoich urządzeń. Urządzenie może przyjąć szeroki zakres napięcia wejściowego w trudnych warunkach oraz oferuje pełną ochronę dla urządzeń krytycznych takich jak serwery, sieci, systemy łączności telefoniczej oraz systemy w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki smukłej konstrukcji, wymagane jest tylko 2U. UPS może być zainstalowany w szafie rackowej 19" lub wykorzystany jako wieża.

Cechy:

- 2000VA / 1600W Online UPS z współczynnikiem mocy 0,8
- C14 Input, 4x IEC C13 Outlet
- Zaprojektowany, aby działać z zewnętrznymi bateriami
- Konstrukcja rackowa z LCD
- Dostępny pakiet baterii

Akcesoria:
- Moduł bateryjny 10134014
- SNMP 10120505
- Szyny do montażu w szafie rack 19" 10120507

Cechy produktu

Długość [mm]	438,00
Szerokość [mm]	410,00
Wysokość [mm]	88,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11

Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	1 600,00
Moc pozorna [VA]	2 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	50,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	4,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Oprogramowanie	ViewPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,3
Liczba baterii	0,00
Typ obudowy	Rack; Tower
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 200,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	89,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	0,80
Minimalna głębokość szafy 19"	450,00
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Waga [kg]	12,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	4,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	48,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający; Kabel bateryjny Anen; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyty rack
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074978018
Szerokość sztuki [cm]	51,00
Wysokość sztuki [cm]	18,50
Długość sztuki [cm]	56,00
Waga sztuki [kg]	56,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny