KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z24106

UPS RACK POWERWALKER VFI 1000 RMG PF1 ON-LINE 1000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U

Nr katalogowy: VFI 1000 RMG PF1



Opis produktu

Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000 – 3000 z serii RMG PF1 są profesjonalnymi urządzeniami, służącymi do zastosowań komercyjnych, posiadający współczynnik mocy (Power Factor – PF = 1.0), oraz bardzo wydajną ładowarkę z regulowanym natężeniem. Szerokie zakresy obsługiwanych napięć wejściowych jak i częstotliwości, umożliwiają urządzeniu działanie nawet w niestabilnych sieciach, oraz zapewniają wsparcie generatora prądu AC.

Dostępnych jest wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne, moduły komunikacyjne, które znacznie zwiększają funkcjonalność UPSa oraz zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System może być monitorowany lokalnie, za pomocą panelu LCD, lub też zdalnie za pośrednictwem oprogramowania PowerWalker ViewPower. Dzięki niewielkiej konstrukcji UPS potrzebuje jedynie 2U cennej przestrzeni w szafie rack. UPS może być zamontowany w szafie rack 19 " lub po prostu leżeć na powierzchni płaskiej (jak modele Tower).

Dostępnę akcesoria:
- szyny rack 19" 10120507
- moduł SNMP 10120505
- moduł bateryjny 10120548

Cechy produktu

Długość [mm]	410,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	88,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	1 000,00

Moc pozorna [VA]	1 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	3,00
Czas ładowania baterii [h]	3,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	50,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Pojemność baterii [Ah]	7,00
Waga baterii [kg]	8,24
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	4,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 45,00 do 66,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Oprogramowanie	ViewPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 200,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	89,00
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	450,00
Waga [kg]	14,10
Wymagana liczba śrub	6,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	8,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	36,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel IEC x2; Kabel zasilający; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	3x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074979954
Szerokość sztuki [cm]	50,50
Wysokość sztuki [cm]	19,00
Długość sztuki [cm]	56,00

Waga sztuki [kg]	56,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny