
tc690CU-B2ca kabel koncentryczny RG6

żyła miedziana 1.13, oplot 80% Trishield



KONSTRUKCJA		tc690CU-113 B2ca
żyła		1.13mm ±0.5% CU (miedź)
dielektryk spieniony fizycznie		PE 4.75 ± 0.05mm
ekran	1 warstwa	folia Al/PET/Al, klejona do wewnętrznego dielektryka
	2 warstwa	Al 128x0.12mm, 80% pokrycia
	3 warstwa	folia Al/PET
klasyfikacja ogniowa CPR		B2ca
minimalny promień gięcia		45 mm
płaszcz zewnętrzny		biały 7.1 ± 0.1mm
		LSZH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
skuteczność ekranowania 30 MHz ~ 1000 MHz	≥105 dB, klasa A++
pojemność kabla	wartość badana 51±3pF/m
rezystancja DC żyły wewnętrzne	17 Ω/km
rezystancja DC ekranowania	24 Ω/km
rezystancja DC pętli	41 Ω/km
impedancja charakterystyczna	75 ± 2 Ω

TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m]

5 MHz	55 MHz	200 MHz	800 MHz	1000 MHz	1500 MHz	2100 MHZ	2200 MHZ
1.5	4.6	8.3	17.2	19	24	29	30

	Długość [m]	Kod produktu	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Kod EAN
tc690CU-113 B2ca	500	27510	380 x 320	24	5907690134402



B2ca 500m