KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z25529

UPS RACK POWERWALKER VFI 6000 RTG PF1 ON-LINE 6000VA 2X IEC C13 TERMINAL LCD 5U BATTERYPACK

Nr katalogowy: VFI 6000 RTG PF1



Opis produktu

Zasilaczy awaryjnych PowerWalker RTG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla rozwiązań IT. Seria RTG składa się z moduły głównego, modułu bateryjnego oraz zewnętrznego By-Pass.
Port komunikacyjny USB został wyposażony w sterowniki z HID (Human Interface Device), dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania zarządzającego zasilaniem (sterowanie zasilaniem odbywa się za pomocą systemu operacyjnego urządzenia WIN/Linux). Rozwiązanie to idealnie nadaje się do ATM, systemów dozoru wizyjnego, bankomatów, systemów alarmowych itd.

- Technologia podwójnej konwersji z wysokim współczynnikiem mocy 1.0
- Port USB z funkcja Human Interface Device (HID) – nie wymaga instalacji sterowników
- Wysoka wydajność (>95%), oszczędne rozwiązanie z długim czasem podtrzymania
- 3 stopniowa topologia falownika ze zwiększoną wydajnością
- Możliwość połączenia do 3 jednostek równolegle

Akcesoria:
- szyny rack 10120529
- moduł AS400 10120528
- Modbus Card 10120564
- PDU 10133004
- Moduł NMC 10120517
- moduł bateryjny 10134036 (16x9Ah)
- moduł bateryjny 10134040 (16x7Ah)

Cechy produktu

Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11

Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	6 000,00
Moc pozorna [VA]	6 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	32,00
Czas ładowania baterii [h]	3,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	55,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	WinPower
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 230,00 do 230,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Pojemność baterii [Ah]	7,00
Waga baterii [kg]	41,20
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	4,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Typ obudowy	Rack; Tower
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	800,00
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	5,00
Waga [kg]	58,40
Typ gniazda	IEC C13; Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	3,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Długość UPS [mm]	573,00
Długość batterypack [mm]	593,00
Szerokość UPS [mm]	438,00
Szerokość batterypack [mm]	438,00
Wysokość UPS [mm]	86,00
Wysokość batterypack [mm]	129,00
Wysokość teleinformatyczna UPS [U]	2,00
Wysokość teleinformatyczna batterypack [U]	3,00
Liczba baterii UPS	16,00
Liczba baterii batterypack	16,00
Napięcie szeregu baterii [V]	172,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi
Klasa szczelności	IP20

Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	16x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074980318
Szerokość sztuki [cm]	58,00
Wysokość sztuki [cm]	58,00
Długość sztuki [cm]	78,50
Waga sztuki [kg]	78,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny