KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z27367

UPS RACK POWERWALKER VI 1200 RLE LINE-INTERACTIVE 1200VA 4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Nr katalogowy: VI 1200 RLE



Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19". Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalna na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania.
Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.

Cechy produktu

Długość [mm]	430,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	88,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	720,00
Moc pozorna [VA]	1 200,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 165,00 do 290,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 45,00 do 55,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10

Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/-1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	2,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	8,00
Oprogramowanie	PowerMaster
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Poziom hałasu [dB]	50,00
Pojemność baterii [Ah]	7,20
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Waga baterii [kg]	4,12
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,50
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,10
Czas transferu AC/DC [ms]	od 2,00 do 4,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO); Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
PowerFactor	0,60
Minimalna głębokość szafy 19"	550,00
Waga [kg]	14,70
Wymagana liczba śrub	4,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	4,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	24,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający; Kabel IEC; Uchwyty rack
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Single boost; Single buck
Wymagane napięcie bateryjne	2x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074981179
Szerokość sztuki [cm]	55,00
Wysokość sztuki [cm]	22,50
Długość sztuki [cm]	55,50
Waga sztuki [kg]	55,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny