KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z29615

UPS RACK POWERWALKER VFI 10000 RMG ON-LINE 10000VA TERMINAL LCD 5U

Nr katalogowy: VFI 10000 RMG



Opis produktu

PowerWalker VFI 10000 RMG PF1 to profesjonalna seria do zastosowań komercyjnych, charakteryzująca się jednostkowym współczynnikiem mocy (PF = 1,0) i bardzo mocną ładowarką z regulowanym prądem. Szerokie zakresy napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwiają pracę w niestabilnych sieciach, współpracuje z generatorem.

Wiele akcesoriów, w tym modyły bateryjny i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność zasilacza UPS i zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower. UPS może być instalowany w 19-calowych systemach szafowych lub używany jako jednostka wolnostojąca.

Akcesoria:
- SNMP 10120505
- Moduł bateryjny - 10120532
- EMD dla SNMP - 10120544
- AS-400 - 10120515
- Szyny montażowe 19": 10120507

Cechy produktu

Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	10 000,00
Moc pozorna [VA]	10 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 46,00 do 64,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1

Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	40,00
Czas ładowania baterii [h]	9,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	58,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Oprogramowanie	ViewPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Waga baterii [kg]	61,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	8,40
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	2,80
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	5,00
Waga [kg]	79,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	94,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	800,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	1,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Długość UPS [mm]	600,00
Długość batterypack [mm]	580,00
Szerokość UPS [mm]	438,00
Szerokość batterypack [mm]	438,00
Wysokość UPS [mm]	88,00
Wysokość batterypack [mm]	133,00
Wysokość teleinformatyczna UPS [U]	2,00
Wysokość teleinformatyczna batterypack [U]	3,00
Liczba baterii UPS	20,00
Liczba baterii batterypack	20,00
Napięcie szeregu baterii [V]	240,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	20x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074981995

Szerokość sztuki [cm]	59,00
Wysokość sztuki [cm]	50,00
Długość sztuki [cm]	88,00
Waga sztuki [kg]	88,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny