KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z30019

UPS RACK POWERWALKER VFI 10000 RMGS ON-LINE 10000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD 2U EPO

Nr katalogowy: VFI 10000 RMGS



Opis produktu

PowerWalker VFI 10000 RMGS to profesjonalna seria do zastosowań komercyjnych, charakteryzująca się współczynnikiem mocy jedności (PF = 1,0) i bardzo mocną ładowarką z regulowanym prądem. Szerokie zakresy napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwiają pracę w niestabilnych sieciach i zapewniają obsługę generatora.

Wiele akcesoriów, w tym zestawy akumulatorów i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność zasilacza UPS i zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower. Dzięki swojej smukłej konstrukcji zajmuje tylko 2U wysokości teleinformatycznej. UPS może być instalowany w 19-calowych systemach szafowych lub zamontowany jako tower.

-Współczynnik mocy macierzy (kVA = kW)
-Profesjonalne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych
-Kompatybilny z generatorem i bardzo niskie całkowite zniekształcenie harmoniczne napięcia wyjściowego
-Funkcja EPO (wyłączenie awaryjne)

Dostępne akcesoria:
- moduł bateryjny 10120532
- Karta SNMP 10120505
- moduł EMD 10120544
- Zewnętrzny By-Pass 10120584
- Krta AS-400 10120515

Cechy produktu

Długość [mm]	600,00
Szerokość [mm]	438,00

Wysokość [mm]	88,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	10 000,00
Moc pozorna [VA]	10 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	58,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	ViewPower
Sygnalizacja pracy	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Rack; Tower
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Waga [kg]	19,50
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	94,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	800,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	1,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Napięcie szeregu baterii [V]	240,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyty rack
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	20x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074981971
Szerokość sztuki [cm]	57,30
Wysokość sztuki [cm]	24,50
Długość sztuki [cm]	70,00
Waga sztuki [kg]	70,00
Stawka VAT [%]	23,00

Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny