KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z30018

UPS RACK POWERWALKER VFI 6000 RMGS ON-LINE 6000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD 2U EPO

Nr katalogowy: VFI 6000 RMGS



Opis produktu

PowerWalker VFI 1000-3000 RMG PF1 to profesjonalna seria do zastosowań komercyjnych, charakteryzująca się współczynnikiem mocy jedności (PF = 1,0) i bardzo mocną ładowarką z regulowanym prądem. Szerokie zakresy napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwiają pracę w niestabilnych sieciach i zapewniają obsługę generatora.

Wiele akcesoriów, w tym zestawy akumulatorów i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność zasilacza UPS i zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower. Dzięki swojej smukłej konstrukcji zajmuje tylko 2U cennego miejsca w systemie szaf. UPS może być instalowany w 19-calowych systemach szafowych lub używany jako wieża.

-Jednostkowy Współczynnik Mocy (kVA = kW)
-Profesjonalne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych
-Kompatybilny z generatorami, bardzo niski współczynnik zawartości harmonicznych na napięciu wyjściowym
-Funkcja EPO (wyłączenie awaryjne)

Cechy produktu

Długość [mm]	600,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	88,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	6 000,00

Moc pozorna [VA]	6 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 46,00 do 54,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	55,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	ViewPower
Sygnalizacja pracy	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Rack; Tower
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	2,00
Waga [kg]	15,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	94,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	800,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	1,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Napięcie szeregu baterii [V]	240,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyty rack
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	20x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074981964
Szerokość sztuki [cm]	57,00
Wysokość sztuki [cm]	25,00
Długość sztuki [cm]	70,50
Waga sztuki [kg]	70,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny