KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z30389

UPS RACK POWERWALKER VFI 6000 RTGE PF1 ON-LINE 6000VA 2X IEC C13 USB-B RS-232 3U BEZ AKU

Nr katalogowy: VFI 6000 RTGE PF1



Opis produktu

Seria PowerWalker VFI 6000-10000 RTG jest profesjonalnym rozwiązaniem rackowym w technologii online dla wymagających zastosowań w branży IT. UPS nie posada akumulatorów. Zasilacz awaryjny kompatybilny z modułem Battery Pack 16x12V.

Dzięki podwójnej konwersji (AC/DC/AC) UPS oferuje najlepsze zabezpieczenie czułych urządzeń. Dodatkowo funkcjonalność jest rozszerzona o możliwość komunikacji poprzez USB ze wsparcie HID i karty rozszerzeń jak np SNMP.

- Technologia podwójnej konwersji energii ze współczynnikiem mocy 1.0
- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Wysoka wydajność (>95%), oszczędne rozwiązanie z długim czasem podtrzymania w niskiej cenie
- 3 stopniowa topologia falownika ze zwiększoną wydajnością
- Równoległa praca do 3 urządzeń

Cechy produktu

Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	6 000,00
Moc pozorna [VA]	6 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 160,00 do 276,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 45,00 do 55,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1

Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	55,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	WinPower
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	3,00
Waga [kg]	13,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	800,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	2,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Długość UPS [mm]	573,00
Szerokość UPS [mm]	438,00
Wysokość UPS [mm]	86,00
Napięcie szeregu baterii [V]	192,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Pionowe nóżki dla UPS; Uchwyty rack; Złącze EPO; Złącza Dry Contact
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	16x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074980158
Szerokość sztuki [cm]	59,00
Wysokość sztuki [cm]	23,00
Długość sztuki [cm]	76,00
Waga sztuki [kg]	76,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny