Głowice wnętrzowe do opancerzonych kabli 3-żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej.

Indoor terminations for 3-core armoured screened non-draining paper insulated cables with common metallic sheath.

Przeznaczenie

Izolacja żył uszczelniona bezbarwnymi rurami termokurczliwymi. Masy sterujące realizują wysterowanie pola na ekranach indywidualnych i zbiorczym. Palczatka oraz oznaczniki faz odporne na prądy pełzające. Zestaw uziemiający zapewnia połączenie powłoki metalowej z pancerzem

Napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV. Uniwersalne głowice o wysokiej wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej.

Odporne na trudne warunki środowiskowe oraz promieniowanie UV. Gwarantują maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe.

Zastosowanie końcówek śrubowych ogranicza niezbędne oprzyrządowanie montażowe.

Application

Core insulation sealed via clear heat shrink tubes. Stress control mastics manage electric field on individual and common screens. Tracking-resistant breakout boot and phase markers. Earthing kit ensures connection between metallic sheath and armour.

Voltage 8.7/15 kV and 12/20 kV. Universal terminations featuring high electrical and mechanical strength.

Resistant to harsh environmental conditions and UV radiation. Ensure maximum moisture sealing.

Use of screw lugs reduces installation tooling requirements.

Rodzaj **Type**	Indeks **Index**	Przekrój żył [mm²] **Core [mm²]**	Liczba żył **Number of cores**
THP-I-20-CF3/650 50-150 (S)	**WGEIEF3HM65S1**	**50-150**	**3**
THP-I-20-CF3/650 95-240 (S)	**WGEIEF3KO65S1**	**95-240**	**3**



