Mufy przelotowe do opancerzonych kabli 3-żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej

Straight joints for 3-core armoured cables with screened non-draining paper insulation and common metallic sheath

Przeznaczenie

Zastosowanie: Kable H(A)KnF(t, p)A, H(A)KnF(t, p)y, H(A)Kny.

Mufa wyposażona w system sterowania polem elektrycznym na złączkach i zakończeniach ekranów.

Olejoodporne rury izolacyjne zwiększają wytrzymałość dielektryczną złącza. Ekrany żył odtwarzane termokurczliwymi rurami podwójnymi.

Siatka miedziana z dwiema plecionkami uziemiającymi zapewnia przewodzenie wysokich prądów zwarciowych i efektywne odprowadzanie ciepła. Pełną ochronę przeciwwilgociową gwarantuje grubościenna rura osłonowa z klejem oraz masy uszczelniające.

Charakterystyka

Napięcie 8,7/15 kV i 12/20 kV.

Uniwersalne mufy o wysokiej wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej, odporne na trudne warunki środowiskowe. Zapewniają maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe oraz długotrwałą niezawodność linii.

Zastosowanie złączek śrubowych ogranicza niezbędne oprzyrządowanie montażowe.

Application

Cables H(A)KnF(t, p)A, H(A)KnF(t, p)y, H(A)Kny.

Joint features an electric field stress control system at connectors and screen ends.

Oil-resistant insulating tubes increase the joint's dielectric strength. Core screens restored via heat shrink dual tubes.

Copper mesh with two earthing braids ensures high short-circuit current conduction and effective heat dissipation. Thick-wall sheath with adhesive and sealing mastics guarantee full moisture protection.

Characteristics

Voltage 8.7/15 kV and 12/20 kV.

Universal joints featuring high electrical and mechanical strength, resistant to harsh environmental conditions. Ensure maximum moisture sealing and long-term line reliability.

Use of screw connectors reduces installation tooling requirements.

Rodzaj mufy kablowej **Type**	Indeks Index	Przekrój żył [mm²] **Core [mm²]**	Liczba żył **Number of cores**
JHP-20-CF3 35-150	**WMEJE0F030H0M001**	**35-150**	**3**
JHP-20-CF3 95-240	**WMEJE0F030K0O001**	**95-240**	**3**
JHP-20-CF3 50-150 (S) R	**WMEJE0F030HM00S4**	**50-150**	**3**
JHP-20-CF3 150-240 (S) R	**WMEJE0F030MO00S1**	**150-240**	**3**



Inne długosci dostępne na zapytanie
Other lengths available on request.