SERIA ARGENTA

Stalowe szafki wiszące IP66

OPIS: IP66 Obudowa metalowa ARGENTA 500x400x150 z płytą montażową

Referencja: GN504015

CHARAKTERYSTYKA

TYP PRODUKTU	Szafka ścienna
WYMIARY	(AxBxC) 500x400x150 mm
INSTALACJA	Natynkowy
DRZWI	Jednoskrzydłowe, pełne, z możliwością zmiany kierunku otwarcia (rewersyjne)
WYKOŃCZENIE	Powłoka gruntująca i utwardzona farba poliestrowa, teksturowana, z filtrem UV
KOLOR	RAL 7035
PŁYTA MONTAŻOWA	Z płaską płytą montażową. Blacha stalowa ocynkowana o grubości 2 mm
WAGA (kg)	11.0
MATERIAŁ	Stal walcowana na zimno EN 10130+A1
GRUBOŚĆ	Obudowa: 1.2 mm. Drzwi: 1.2 mm. Pokrywa przepustu kablowego: 2 mm
USZCZELKA	Wylewana uszczelka poliuretanowa
ZAMEK	Zamek z wkładką dwupiórkową-5 mm, D5

NOŚNOŚĆ

Max. OBCIĄŻENIE SZAFY	225 kg
Max. OBCIĄŻENIE PŁYTY MONTAŻOWEJ	25 kg
Max. OBCIĄŻENIE DRZWI	200 kg

DANE TECHNICZNE


STOPIEŃ OCHRONY	IP66
NEMA	NEMA 1, 12, 4.
ODPORNOŚĆ UDERZENIOWA	IK10
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	-25 ºC / +60 ºC
Max. NAPIĘCIE ROBOCZE	1000 V AC / 1500 V DC

CERTYFIKATY I NORMY

DYREKTYWY	2014/35/EU
STANDARDY	IEC 62208, IEC 61439-1
CERTYFIKATY	UL508A, VDE

WYMIARY

Single door





Rysunek z wymiarami - ilość zamków na rysunku może się różnić.

Zdjęcie produktu - poglądowe

WEJŚCIA KABLOWE	(DxE) 65x285
ILOŚĆ ZAMKÓW	2
WYMIAR PŁYTY	470x350 mm

ZGODNOŚĆ

RoHS - REACH

WYPOSAŻENIE

Dostarczane w indywidualnym opakowaniu zawierającym szafkę, płytę montażową i woreczek z akcesoriami.
Płyta montażowa prosta: niezmontowana, w opakowaniu.
Worek z akcesoriami:
- 4 zaślepki wodoszczelne (jeśli nie są wykorzystywane otwory do montażu na ścianie).
- Zestaw nakrętek i podkładek do zabezpieczenia przewodu uziemiającego.
- Akcesoria do płyty montażowej.
- Klucz.
- Pokrywa wlotu kablowego i śruby mocujące.
- Instrukcja montażu.

KONIEC ŻYCIA PRODUKTU

Nie wymaga recyklingu.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do obiektów przemysłowych gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa.