UPS ARMAC

OFFICE ON-LINE PF1 2000VA DUST FREE









SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc	2 000 W
PowerFactor	1
Sprawność urządzenia	95,5 %
Typ obudowy	Rack, Tower
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	6
Złącza	RS-232, USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	od 110 do 300 V
Zakres częstotliwości wejściowej	od 40 do 70 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	od 208 do 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Czas transferu AC/DC	od 0 do 0 ms
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Filtr przeciwzakłóceniowy, Przeciążeniowe , Przeciwzwarciowe, Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	50 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager II
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, Unix, Windows 7, Windows 7 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit, Windows 11
Klasa szczelności	IP20
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Wymiary	505 x 438 x 88 mm
Waga	22,9 kg

EAN-13: 5901969447002
NR KAT.: R/2000I/PF1/DF

Informacje zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadają specyfikacji produktu aktualnej na dzień jej sporządzenia. Producent może wprowadzać w kolejnych wersjach lub partiach produktu zmiany konstrukcyjne i technologiczne, które nie wpływają na parametry produktu wskazane w niniejszej karcie. Aktualna specyfikacja produktu jest dostępna na stronie internetowej producenta.