
38732 KRD10-2/63/30-AC

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P





Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 61008-1
Długość [mm]: 75
Szerokość [mm]: 36
Wysokość [mm]: 81

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: max 25
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: AC
Liczba modułów: 2
Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30
Stopień IP: 20
Znamionowa zdolność załączania [A]: 10000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 400
Ilość biegunów: 2

Dokument utworzono: 27.08.2026, 13:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL