91181 MAH PRO 52W 15R-NW SE

Oprawa pyłoszczelna LED







W obiektach przemysłowych, magazynach i przestrzeniach technicznych liczy się nie tylko trwałość oświetlenia, ale również ograniczenie zużycia energii i sprawna realizacja inwestycji. Gotowe rozwiązania ze zdalnym sterowaniem pozwalają zwiększyć efektywność eksploatacji.
Kanlux MAH PRO SE to hermetyczna oprawa LED z fabrycznie zintegrowanym czujnikiem ruchu, dzięki czemu jest gotowa do pracy od razu po montażu. Regulacja mocy za pomocą przełączników DIP-SWITCH umożliwia dopasowanie parametrów oprawy do wymagań obiektu, ograniczając liczbę potrzebnych wariantów i ułatwiając prowadzenie inwestycji.
Markowe komponenty, w tym zasilacz Tridonic oraz diody LED Everlight, zapewniają skuteczność świetlną 170lm/W, stabilną pracę i niezawodność potwierdzoną 5-letnią gwarancją. Stopień szczelności IP66, otwierana obudowa, szybkozłączki oraz oprzewodowanie przelotowe przekładają się na szybki montaż i wygodny serwis. Kanlux MAH PRO SE to kompletne rozwiązanie dla inwestycji, w których liczy się efektywność energetyczna (klasa B), trwałość i niezawodne działanie przez lata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: tak
Długość [mm]: 1500
Szerokość [mm]: 75
Wysokość [mm]: 75
Ilość dławic: 2
Regulacja czułości: tak
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Dokument utworzono: 23.08.2026, 21:56
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

91181 MAH PRO 52W 15R-NW SE

Oprawa pyłoszczelna LED

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 52
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Materiał obudowy: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 8400
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 9200
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥80000
Kąt świecenia [°]: 110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 162
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Typ klosza: ryflowany
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
Kąt działania czujnika [°]: 360
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/30/50/OFF
Stopień IK: 08
Stopień IP: 66
Zasięg czujnika [m]: max6
Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej