52200 EVA-21MM UNI IP65 3H

Oprawa awaryjna LED









Kanlux EVA-21MM UNI IP65 3H to oprawa awaryjna, która dzięki możliwości wyboru jednej z dwóch soczewek pozwala dopasować sposób oświetlenia do konkretnej przestrzeni – otwartej lub korytarza. Zapewnia 3 godziny pracy awaryjnej, a wysoki stopień ochrony IP65 i odporność mechaniczna IK10 pozwalają stosować ją również w wymagających warunkach środowiskowych. Funkcja testu ręcznego i automatycznego ułatwia kontrolę działania oprawy, a możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków zwiększa elastyczność jej zastosowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Przycisk TEST: tak
Autotest: tak
Długość [mm]: 115
Szerokość [mm]: 74
Wysokość [mm]: 63
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 1,7
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał obudowy: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]: 165
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Kąt świecenia [°]: 70x140 / 115
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷50
Akumulator (typ): LiFePO4

Dokument utworzono: 04.11.2026, 18:13
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

52200 EVA-21MM UNI IP65 3H

Oprawa awaryjna LED



Akumulator (parametry): 3,2V 1800mAh
Tryby pracy: awaryjny
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test automatyczny: tak
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5
Stopień IK: 10
Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

- ATS-S | EL-T

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL