52201 EVAQON UNI IP65 3H

Oprawa awaryjna LED









Kanlux EVAQON UNI IP65 3H to oprawa awaryjna antypaniczna, która z użyciem dołączonych piktogramów może służyć do oznakowania dróg ewakuacyjnych, także w miejscach narażonych na wilgoć, pył i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia 3 godziny pracy awaryjnej, a stopień ochrony IP65 i odporność IK10 pozwalają stosować ją wewnątrz i na zewnątrz budynków. Widoczność oznakowania wynosi 19 m, a kierunek wskazywany przez piktogram można zmienić przez odwrócenie naklejki. To praktyczne rozwiązanie dla obiektów, w których liczą się czytelne oznakowanie ewakuacyjne i odporność oprawy na warunki otoczenia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Przycisk TEST: tak
Autotest: tak
Długość [mm]: 356
Szerokość [mm]: 111
Wysokość [mm]: 67
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 4,9
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał obudowy: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 185
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]: 185
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Kąt świecenia [°]: 110

Dokument utworzono: 05.11.2026, 14:32
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

52201 EVAQON UNI IP65 3H

Oprawa awaryjna LED



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 38
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷40
Akumulator (typ): LiFePO4
Akumulator (parametry): 3,2V 1800mAh
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test automatyczny: tak
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5
Stopień IK: 10
Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

- ATS-S | EL-T

Dokument utworzono: 05.11.2026, 14:32
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL