PL

LINER LED

220-240V
50/60 Hz

IK
03

IP
20

060491.3L04.014
LINER LED p/t 600x50 DALI 21W 3550lm CRI80 3000K IP20 70° biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



Pozostałe zdjęcia





Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED

Dane mechaniczne

Montaż
bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy
biały

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9003

Obudowa
aluminium ekstrudowane

Typ
600x50

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
21

Prąd wyjściowy [mA]
500

Rodzaj osprzętu
DALI

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
21

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
33

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
42

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
70°

CRI/Ra
80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
3550

Skuteczność [lm/W]
169

SVM
≤0.4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
112

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
595x45x16	600x50	120	1	0.35



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych