PL

# LINER LED N/T

220-240V
50/60 Hz

IK
03

IP
20

## 060501.3L04.015
## LINER LED n/t DALI 19W 3250lm CRI80 3000K IP20 110° biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



## Pozostałe zdjęcia











Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

# LINER LED N/T

## Dane mechaniczne

**Montaż**
natynkowy

**Kolor oprawy**
biały

**Wykończenie powierzchni**
mat/satyna

**RAL**
9003

**Obudowa**
blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium ekstrudowane

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**
przewód max 4x1,5 mm²

**Zasilanie**
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**
tak

**Moc oprawy [W]**
19

**Prąd wyjściowy [mA]**
450

**Rodzaj osprzętu**
DALI

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**
21

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**
33

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)**
42

## Dane optyczne

**Rozsył światła**
symetryczny

**Sposób świecenia**
bezpośredni

**Typ optyki**
soczewka

**Temperatura barwowa [K]**
3000

**Kąt świecenia**
110°

**CRI/Ra**
80

**Kroki MacAdama**
3

**ULOR / DLOR**
0/100

**Strumień oprawy [lm]**
3250

**Skuteczność [lm/W]**
171

**SVM**
≤0.4

**PstLM**
≤1

**Ilość diod LED**
112

## Dane ogólne

**Żywotność L80B10**
100 000 h

**Gwarancja**
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|---|---|---|---|
| 598x45x64 | 120 | 1 | 1.1 |




## Krzywe światłości



## Sposób świecenia





Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych