PL

LINER LED N/T

220-240V
50/60 Hz

IK
03

IP
20

060501.5L03.013
LINER LED n/t ED 19W 3350lm CRI80 4000K IP20 45° biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



Pozostałe zdjęcia









Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED N/T

Dane mechaniczne

Montaż
natynkowy

Kolor oprawy
biały

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

RAL
9003

Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium ekstrudowane

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
19

Prąd wyjściowy [mA]
450

Rodzaj osprzętu
ED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
31

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
50

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
63

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
45°

CRI/Ra
80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
3350

Skuteczność [lm/W]
176

SVM
≤0.4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
112

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
598x45x64	120	1	1.1



Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych