PL

LINER LED N/T

220-240V
50/60 Hz

IK
03

IP
20

060501.5L06.025
LINER LED n/t ED 29W 5050lm CRI80 3000K IP20 110° biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



Pozostałe zdjęcia









Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED N/T

Dane mechaniczne

Montaż
natynkowy

Kolor oprawy
biały

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

RAL
9003

Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium ekstrudowane

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
29

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
ED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
29

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
46

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
58

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
110°

CRI/Ra
80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
5050

Skuteczność [lm/W]
174

SVM
≤0.4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
224

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1198x45x64	60	1	2.1



Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych