nextec

TAŚMA LED NEXTEC ULTRA LONG
NEXTEC LED STRIP ULTRA LONG

ŚCIEMNIALNA DIMMABLE · IP67 · COB · 180° · 30m · 48 V

48V • COB • 4,8 W • IP67 • 30 m

3000 K (PA049639)
4000 K (PA049646)
6000 K (PA049653)









TAŚMA LED NEXTEC
NEXTEC LED STRIP

Produkty uzupełniające / Complementary products



Zasilacz Super Slim 48 V, aktywne PFC, 300 W
Power supply Super Slim 48 V, active PFC, 300 W

art. no. PB047475



Pilot do taśm jednokolorowych
Remote controller for SC LED strips

art. no. PD027224

Dane produktu / Product data

	PA049639	PA049646	PA049653
Kod produktu / Product code			
EAN	5908293949639	5908293949646	5908293949653

Parametry elektryczna / Electrical parameters

Napięcie DC / DC Voltage	48 V DC
Moc / Power	4,8 W/m
Prąd / Current	max 0,1 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

Skuteczność świetlna / Luminous efficacy	65 lm/W	60 lm/W	75 lm/W
Strumień świetlny / Luminous flux	312 lm/m	288 lm/m	360 lm/m
Temperatura barwowa / Color temperature	3000 K (+/- 150K)	4000 K (+/-250K)	6000 K (+/-250K)
Spójność barwy / Standard Deviation of Color Matching	3		
Wskaźnik oddawania barw / Colour Rendering Index	>90		

Konstrukcja/LED / Constructions/LED

Typ / Type	COB
Diod/m / LEDs/m	420 × COB/m
Sekcja cięcia / Cutting section	100 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

Długość rolki / Roll length	30 m
Szerokość / Width	12 mm
Kąt świecenia / Beam angle	180°
Stopień ochrony / Ingress Protection	IP67

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

PCB	2 Oz
Żywotność / Lifespan	50000 h
Temp. pracy / Work temp.	-20°C - +45°C

POLTRONIC S.A. | ul. gen. W. Sikorskiego 26 | 53-659 Wrocław | biuro@poltronic.eu

www.nextec.pl