Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO ATLAS BASIC 2XT8150

Idealna ochrona przed pyłem i wilgocią dzięki szczelności IP65.

Możliwość prostego połączenia opraw w jedną, długą linię.

Trwałe klipsy ze stali nierdzewnej zapewniają pewny i szybki montaż.

Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED marki ORO to praktyczne rozwiązanie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach czy innych obiektach przemysłowych. Ochrona IP65 zapewnia odporność na pył i wilgoć, klipsy ze stali nierdzewnej gwarantują trwałość mocowania, a możliwość montażu liniowego ułatwia instalację przy większych projektach. Przeznaczona do pracy w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C i wyposażona w sufitowy montaż natynkowy. Obudowa z ABS i transparentny klosz z tworzywa PC maksymalizują odporność mechaniczną. Oprawa posiada wymienne źródło światła T8 na trzonku G13 i klasę ochrony II – bezpieczeństwo użytkowania. Certyfikaty CE i RoHS.





Indeks	ORO06016
Kod EAN	5902533193554
Liczba punktów świetlnych	2
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x18
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	sufit

Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0,75 ÷ 2,5
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1575
Szerokość [mm]	112
Wysokość [mm]	58
Waga netto [g]	982
Waga brutto [g]	1147
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN

ORO06017	ORO CLIPS ATLAS BASIC	5902533193578