Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO ATLAS BASIC 2XT860

Ochrona przed wilgocią i pyłem dzięki klasie szczelności IP65.

Możliwość montażu liniowego pozwala łatwo oświetlić większe przestrzenie.

Klipsy ze stali nierdzewnej zapewniają trwały i bezpieczny montaż.

Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED ORO to praktyczne rozwiązanie do zastosowań w obiektach przemysłowych, magazynach i halach produkcyjnych. Klasa szczelności IP65 skutecznie chroni przed pyłem oraz wilgocią, umożliwiając pracę w trudnych warunkach. Oprawa wyposażona jest w klipsy ze stali nierdzewnej, a możliwość montażu liniowego ułatwia tworzenie ciągłych ciągów świetlnych. Wymienny moduł świetlny T8 z gniazdem G13 oraz prosta instalacja natynkowa przyspieszają montaż i serwisowanie. Transparentny klosz z poliwęglanu zapewnia równomierne rozproszenie światła. Produkt spełnia wymagania norm CE i ROHS oraz objęty jest 2-letnią gwarancją.





Indeks	ORO06014
Kod EAN	5902533193530
Liczba punktów świetlnych	2
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x24
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0,75 ÷ 2,5
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	675
Szerokość [mm]	112
Wysokość [mm]	58
Waga netto [g]	460
Waga brutto [g]	560
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO06017	ORO CLIPS ATLAS BASIC	5902533193578