SLI045012CCT_PW

CCT



Leistung	16W/18W/20W W	Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K	Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	100 °	Schutzart (IP)	IP20

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI045012CCT_PW
Leistung	16W/18W/20W W
Nennstrom	125 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.7
Lichtstrom*	2500 lm (360°)
Lichtstrom	1760/1980/2200 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	100 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	PC
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	70x900x28 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Hergestellt in	PRC
Andere	Removable, CCT switch + Power switch, max 11@line

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.27 kg

Zugehörige Dokumente

Benutzerhandbuch

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu









