HRZ 300

Praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna z obrotową głowicą do zaciskania końcówek i złączek oczkowych, tulejkowych oraz rurowych Cu i Al. Umożliwia także przeformowywanie sektorowych żył aluminiowych.

- obsługa końcówek oczkowych izolowanych i nieizolowanych
- obsługa końcówek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych
- obsługa końcówek rurowych Cu i Al na żyłach kabli i przewodów
- przeformowywanie na okrągło sektorowych żył Al
- zatrzaskowa głowica obrotowa o 180°
- praca z wymiennymi matrycami zaciskowymi
- przeznaczona do średnio intensywnych prac instalatorskich
- w zestawie skrzynia do przechowywania Kistenberg









Parametry techniczne

Zakres przewodów	6-300 mm²	**Nacisk**	66,6 kN
Wymiary	129x69x410 mm	**Ciśnienie**	530 bar
Masa (bez matryc)	4,5 kg	**Głowica**	obrotowa 180 stopni

Warianty produktu

Typ matrycy		Rodzaje końcówek	Opis	Forma zaprasowania
	ZAW		Do końcówek oczkowych Cu bez izolacji od 10 ÷ 120 mm^2	
	ZE		Do końcówek i złączek Cu z izolacją od 10 ÷ 120 mm^2	
	ZT		Do końcówek tulejkowych Cu bez izolacji i z izolacją od 25 ÷ 185 mm^2	
	ZF		Do formowania na okrągło sektorowych żył Al od 16 ÷ 240 mm^2	
	ZS		Do końcówek i złączek rurowych Cu od 6 ÷ 300 mm^2 Do końcówek i złączek rurowych Al od 16 ÷ 240 mm^2	
	ZSC (tylko do EPZC)		Do końcówek i złączek rurowych Cu od 6 ÷ 300 mm^2 Do końcówek i złączek rurowych Al od 16 ÷ 240 mm^2	

Matryce ZSC tylko do elektropraski EPZC, do końcówek i złączek rurowych miedzianych ≥ 120mm^2.

Typ matrycy	Wyróżnik	Przekrój przewodów [mm^2]				
		Rurowe Cu wg DIN	Rurowe Cu pozostałe	Rurowe Al wg DIN	Rurowe Al ciennkościenne ARC, ALC	Rurowe Al grubościenne ARG, ALG, AFG
ZS	6	10	6			
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16;25	35	16
	14	50	50	35	50	25
	16	70	70	50	70	35
	18	95	95	70	95	50
	19		120			
	20	120			120	70
	22	150	150	95;120	150	95
	23		185		185	
	25	185	240	150		120
	28	240		185	240	150
	30		300			185
	32	300		240		

Szerokość zaciskowa matrycy ZS do miedzi i aluminium 7 mm.

- Komplet podstawowy ZS_K8 do końcówek wg normy DIN – 12 rozmiarów (z tej tabeli: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32).
- Komplet rozszerzony ZS_K-K7 – 17 rozmiarów (wszystkie wyróżniki z tej tabeli).