ACP

Podkładka kupalowa



Podkładka kupalowa łącząca styk miedzi z aluminium, zapobiegająca korozji elektrochemicznej w połączeniach śrubowych różnych metali.

- warstwa miedziana E-Cu
- warstwa aluminiowa
- zapobiega korozji styku Cu-Al

Parametry techniczne

Materiał	miedź E-Cu, aluminium

Dane techniczne

Pod śrubę M	**d2** [mm]	**Oznaczenie podkładki**	**d1** [mm]	**s** [mm]	**waga** [g/szt.]	**Ilość** [szt.]
3	3,2	ACP 3-1	7	1	0,18	50
5	5,2	ACP 5-1	11	1	0,44	50
		ACP 5-2		2	0,92	
6	6,5	ACP 6-1	13	1	1,00	50
		ACP 6-2		2	1,20	
8	8,5	ACP 8-1	17	1	1,00	50
		ACP 8-2		2	2,00	
10	11	ACP 10-1	21	1	1,44	50
		ACP 10-2		2	2,70	
12	13	ACP 12-1	28	1	2,76	50
		ACP 12-2		2	5,50	
14	15	ACP 14-1	32	1	3,10	50
		ACP 14-2		2	7,10	
16	17	ACP 16-1	35	1	4,00	50
		ACP 16-2		2	8,20	
20	21	ACP 20-1	40	1	5,14	50
		ACP 20-2		2	10,52	

Służą do łączenia elementów wykonanych z miedzi i aluminium. Eliminują zjawisko powstawania ogniw na styku aluminium-miedź.
Inne wymiary i kształt na zamówienie. **Złączki kablowe** – dowiedz się więcej.