KOE®

Końcówka oczkowa

Izolowana końcówka oczkowa z miedzi cynowanej galwanicznie, z izolacją poliamidową. Zapewnia pewne i bezpieczne połączenie przewodów.





Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie	**Trwałość termiczna**	-40°C do +125°C
Izolacja	poliamidową	**Norma**	DIN 46234

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	d_4 [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,1 ÷ 0,5		KOE 2-0,5	2	2,2	0,5	1	5	2,8	14	4	4	0,35	100	5905912816044	PR 33	PR 33-E6
		KOE 2,5-0,5	2,5	2,7	0,5	1	5	2,8	14	4	4	0,35	100	5905912816075	PR 33	PR 33-E6
		KOE 3-0,5	3	3,2	0,5	1	5	2,8	14	4,5	4	0,30	100	5905912816105	PR 33	PR 33-E6
		KOE 4-0,5	4	4,3	0,5	1	6,5	2,8	16	6	4	0,30	100	5905912816136	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-0,5	5	5,3	0,5	1	8	2,8	16	6,5	4	0,40	100	5905912816167	PR 33	PR 33-E6
		KOE 6-0,5	6	6,5	0,5	1	10	2,8	17	7	4	0,51	100	5905912816198	PR 33	PR 33-E6
0,5 ÷ 1,0		KOE 3-1	3	3,2	0,8	1,6	6	4	16	5	4,5	0,60	10	5902846522874	PR 33	PR 33-E6
		KOE 3-1	3	3,2	0,8	1,6	6	4	16	5	4,5	0,60	100	5905912816228	PR 33	PR 33-E6
		KOE 4-1	4	4,3	0,8	1,6	8	4	17	5,5	4,5	0,76	10	5902846522942	PR 33	PR 33-E6
		KOE 4-1	4	4,3	0,8	1,6	8	4	17	5,5	4,5	0,76	100	5905912816266	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-1	5	5,5	0,8	1,6	10	4	17	6	4,5	0,87	10	5902846522911	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-1	5	5,5	0,8	1,6	10	4	17	6	4,5	0,87	100	5905912816303	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-1A	5	5,5	0,8	1,6	8	4	17	6	4,5	0,87	100	5905912816334	PR 33	PR 33-E6
		KOE 6-1	6	6,5	0,8	1,6	12	4	22	10	4,5	1,21	10	5902846522867	PR 33	PR 33-E6
		KOE 6-1	6	6,5	0,8	1,6	12	4	22	10	4,5	1,21	100	5905912816365	PR 33	PR 33-E6
		KOE 8-1	8	8,5	0,8	1,6	12	4	22	10	4,5	1,03	100	5905912816396	PR 33	PR 33-E6
		KOE 3-2,5	3	3,2	0,8	2,3	6	5	16	5	4,5	0,78	10	5902846522881	PR 33	PR 33-E6
		KOE 3-2,5	3	3,2	0,8	2,3	6	5	16	5	4,5	0,78	100	5905912816426	PR 33	PR 33-E6
		KOE 4-2,5	4	4,3	0,8	2,3	8	5	17	6	4,5	0,89	10	5902846522959	PR 33	PR 33-E6
		KOE 4-2,5	4	4,3	0,8	2,3	8	5	17	6	4,5	0,89	100	5905912816464	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-2,5	5	5,5	0,8	2,3	10	5	19	6,5	4,5	1,08	10	5902846522997	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-2,5	5	5,5	0,8	2,3	10	5	19	6,5	4,5	1,08	100	5905912816501	PR 33	PR 33-E6
1,5 ÷ 2,5		KOE 6-2,5	6	6,5	0,8	2,3	11	5	21	6,5	4,5	1,20	10	5902846523000	PR 33	PR 33-E6
		KOE 6-2,5	6	6,5	0,8	2,3	11	5	21	6,5	4,5	1,20	100	5905912816549	PR 33	PR 33-E6
		KOE 8-2,5	8	8,5	0,8	2,3	14	5	22	10	4,5	1,40	10	5902846522669	PR 33	PR 33-E6
		KOE 8-2,5	8	8,5	0,8	2,3	14	5	22	10	4,5	1,40	100	5905912816587	PR 33	PR 33-E6
		KOE 10-2,5	10	11	0,8	2,3	18	5	25	12	4,5	1,96	100	5905912816617	PR 33	PR 33-E6
		KOE 12-2,5	12	13	0,8	2,3	18	5	25	13	4,5	1,70	100	5905912816648	PR 33	PR 33-E6
		KOE 16-2,5	16	17	0,8	2,3	22	5	26	16	4,5	1,95	100	5905912816679	PR 33	PR 33-E6
4 ÷ 6		KOE 4-6	4	4,3	1	3,6	8	7	20	6	6	1,73	10	5902846522935	PR 33	PR 33-E6
		KOE 4-6	4	4,3	1	3,6	8	7	20	6	6	1,73	100	5905912816709	PR 33	PR 33-E6
		KOE 5-6	5	5,5	1	3,6	10	7	21	6,5	6	1,95	100	5905912816747	PR 33	PR 33-E6
		KOE 6-6	6	6,5	1	3,6	11	7	22	7,5	6	2,02	10	5902846523017	PR 33	PR 33-E6
		KOE 6-6	6	6,5	1	3,6	11	7	22	7,5	6	2,02	100	5905912816785	PR 33	PR 33-E6
		KOE 8-6	8	8,5	1	3,6	14	7	25	10	6	2,50	100	5905912816822	PR 33	PR 33-E6
		KOE 10-6	10	11	1	3,6	18	7	26	12	6	3,10	10	5902846522690	PR 33	PR 33-E6
		KOE 10-6	10	11	1	3,6	18	7	26	12	6	3,10	100	5905912816853	PR 33	PR 33-E6
		KOE 12-6	12	12	1	3,6	18	7	26	12	6	1,39	100	5905912816884	PR 33	PR 33-E6

Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	d_4 [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
		KOE 4-10	4	4,3	1,1	4,5	11	8,4	24	8	6,5	2,50	100	5905912816914	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-E6, ZE 10, ZE K8
		KOE 5-10	5	5,5	1,1	4,5	11	8,4	24	6,5	6,5	2,80	100	5905912816945	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
		KOE 6-10	6	6,5	1,1	4,5	11	8,4	25	7,5	6,5	2,90	10	5902846522904	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
		KOE 6-10	6	6,5	1,1	4,5	11	8,4	25	7,5	6,5	2,90	100	5905912816983	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
10		KOE 8-10	8	8,5	1,1	4,5	14	8,4	28	10	6,5	3,40	10	5902846522973	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
		KOE 8-10	8	8,5	1,1	4,5	14	8,4	28	10	6,5	3,40	100	5905912817027	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
		KOE 10-10	10	11	1,1	4,5	18	8,4	29	12	6,5	4,10	100	5905912817058	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
		KOE 12-10	12	13	1,1	4,5	22	8,4	31	13	6,5	4,90	100	5905912817089	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 10, ZE K8
		KOE 5-16	5	5,5	1,2	5,8	11	9,7	30	10	7,5	4,60	100	5905912817126	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 6-16	6	6,5	1,2	5,8	11	9,7	30	7,5	7,5	4,60	10	5902846522898	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 6-16	6	6,5	1,2	5,8	11	9,7	30	7,5	7,5	4,60	100	5905912817157	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 8-16	8	8,5	1,2	5,8	14	9,7	32	10	7,5	4,90	10	5902846522980	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
16		KOE 8-16	8	8,5	1,2	5,8	14	9,7	32	10	7,5	4,90	100	5905912817195	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 10-16	10	11	1,2	5,8	18	9,7	34	12	7,5	5,32	10	5902846522706	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 10-16	10	11	1,2	5,8	18	9,7	34	12	7,5	5,32	100	5905912817225	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 12-16	12	13	1,2	5,8	22	9,7	36	13	7,5	6,65	100	5905912817256	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 16, ZE K8
		KOE 6-25	6	6,5	1,5	7,5	12	12	36	11	7,5	8,20	10	5902846522928	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
		KOE 6-25	6	6,5	1,5	7,5	12	12	36	11	7,5	8,20	50	5905912817270	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
		KOE 8-25	8	8,5	1,5	7,5	16	12	36	10	7,5	8,70	10	5902846522652	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
25		KOE 8-25	8	8,5	1,5	7,5	16	12	36	10	7,5	8,70	50	5905912817317	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
		KOE 10-25	10	11	1,5	7,5	18	12	37	12	7,5	8,30	10	5902846522676	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
		KOE 10-25	10	11	1,5	7,5	18	12	37	12	7,5	8,30	50	5905912817348	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
		KOE 12-25	12	13	1,5	7,5	22	12	42	13	7,5	11,14	50	5905912817379	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 25, ZE K8
		KOE 6-35	6	6,5	1,6	9	15	12,8	38	12	10	10,94	50	5905912817409	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 35, ZE K8
		KOE 8-35	8	8,5	1,6	9	16	12,8	38	10	10	10,40	10	5902846522966	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 35, ZE K8
		KOE 8-35	8	8,5	1,6	9	16	12,8	38	10	10	10,40	50	5905912817430	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 35, ZE K8
35		KOE 10-35	10	11	1,6	9	18	12,8	39	12	10	10,80	10	5902846522683	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 35, ZE K8
		KOE 10-35	10	11	1,6	9	18	12,8	39	12	10	10,80	50	5905912817461	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 35, ZE K8
		KOE 12-35	12	13	1,6	9	22	12,8	43	13	10	13,00	50	5905912817485	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 35, ZE K8

Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	d_4 [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
50		KOE 6-50	6	6,5	1,8	11	18	15,5	50	16	10	20,00	50	5905912817508	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 50, ZE K8
		KOE 8-50	8	8,5	1,8	11	18	15,5	50	12	10	19,90	50	5905912817522	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 50, ZE K8
		KOE 10-50	10	11	1,8	11	18	15,5	50	12	10	19,20	50	5905912817546	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 50, ZE K8
		KOE 12-50	12	13	1,8	11	22	15,5	52	13	10	20,90	50	5905912817560	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 50, ZE K8
		KOE 16-50	16	17	1,8	11	28	15,5	56	16	10	23,90	50	5905912817584	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 50, ZE K8
70		KOE 6-70	6	6,5	2	13	22	18	54	18	12	29,70	20	5905912817607	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 70, ZE K8
		KOE 8-70	8	8,5	2	13	22	18	54	13	12	25,30	20	5905912817621	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 70, ZE K8
		KOE 10-70	10	11	2	13	22	18	54	13	12	28,30	20	5905912817645	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 70, ZE K8
		KOE 12-70	12	13	2	13	22	18	54	13	12	29,00	20	5905912817669	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 70, ZE K8
		KOE 16-70	16	17	2	13	28	18	58	16	12	30,10	20	5905912817683	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 70, ZE K8
95		KOE 8-95	8	8,5	2,5	15	24	21	57	20	14	47,30	20	5905912817706	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 95, ZE K8
		KOE 10-95	10	11	2,5	15	24	21	57	14	14	46,70	20	5905912817720	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 95, ZE K8
		KOE 12-95	12	13	2,5	15	24	21	57	14	14	45,50	20	5905912817744	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 95, ZE K8
		KOE 16-95	16	16	2,5	15	27	21	57	14	14	45,00	20	5905912817768	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 95, ZE K8
120		KOE 8-120	8	8,5	3	16,5	24	24,5	60	22	12	29,80	20	5905912817782	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 120, ZE K8
		KOE 10-120	10	11	3	16,5	24	24,5	60	12	12	58,70	20	5905912817805	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 120, ZE K8
		KOE 12-120	12	13	3	16,5	24	24,5	60	13	12	61,20	20	5905912817829	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 120, ZE K8
		KOE 16-120	16	17	3	16,5	29	24,5	60	16	12	63,50	20	5905912817843	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZE 120, ZE K8

* – poza normą. Wykonanie standardowe: krawędzie zwiniętej części rurkowej są ze sobą zlutowane. Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KOE 5-1-V0.
Tagi: końcówka oczkowa, końcówki kablowe