KWV

Końcówka wtykowa

Końcówka wtykowa KWV z izolacją poliamidową, przeznaczona do zaciskania na przewodach i tworzenia rozłącznych połączeń wtykowych.

- izolacja poliamidowa
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- wykonanie zgodne z DIN 46231



Parametry techniczne

Izolacja	poliamidową	**Materiał**	miedź cynowana galwanicznie
Trwałość termiczna	-40°C do +125°C	**Wykonanie**	DIN 46231

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_4 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	a [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
		KWV 1	0,8	1,6	1,9	3,2	22	10	5	0,60	100	5905912819007	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
0,5 ÷ 1		KWV 1-A	0,8	1,6	1,9	3,2	24	12	5	0,75	100	5905912819038	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
		KWV 1-20	0,8	1,6	1,9	3,2	33	20	5	0,85	100	5905912819083	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
		KWV 2,5	0,8	2,3	1,9	3,9	22	10	5	0,68	100	5905912819113	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
1,5 ÷ 2,5		KWV 2,5-A	0,8	2,3	1,9	3,9	24	12	5	0,68	100	5905912819144	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
		KWV 2,5-20	0,8	2,3	1,9	3,9	33	20	5	0,95	100	5905912819175	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
4 ÷ 6		KWV 6	1	3,6	2,7	5,6	26	10	6	1,60	100	5905912819205	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6

Wykonanie standardowe: krawędzie zwiniętej części rurkowej są ze sobą zlutowane.
Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KWV 6-V0.