UT15C

Miernik próbnik napięcia

Miernik i próbnik napięcia ze wskaźnikiem diodowym LED, do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, rezystancji, temperatury oraz sprawdzania kolejności faz.

- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- akustyczny pomiar ciągłości
- akustyczna sygnalizacja przy pomiarze napięć AC/DC
- wskaźnik diodowy
- wykrywanie polaryzacji w całym zakresie pomiarowym
- wskaźnik słabej baterii
- funkcja pomiaru temperatury
- testowanie rotacji faz



Parametry techniczne

Pomiar napięcia stałego DC	6-690V
Pomiar napięcia zmiennego AC	6-690V
Pomiar rezystancji	40MΩ
Testowanie rotacji faz	100-690V
Częstotliwość rotacji faz	45-65Hz
Rozdzielczość diod LED	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V

Pomiar temperatury	-40°C do +1000°C
Zasilanie	2×1,5V AAA
Wymiary wyświetlacza	32x12 mm
Wymiary	275x51x30 mm
Masa	210 g

Warianty produktu

Typ / Charakterystyka	UT12A	UT15C	UT33A	UT33B	UT33C	UT33D	UT50A	UT50C
Napięcie DC		0~690 V	0~500 V	0~500 V	0~500 V	0~500 V	0~1000 V	0~1000 V
Napięcie AC		0~690 V	0~500 V	0~500 V	0~500 V	0~500 V	0~750 V	0~750 V
Prąd DC			0~10 A	0~10 A	0~10 A	0~10 A	0~20 A	0~20 A
Prąd AC			0~10 A				0~20 A	0~20 A
Rezystancja		0~40 MΩ	0~20 MΩ	0~20 MΩ	0~200 MΩ	0~200 MΩ	0~200 MΩ	0~200 MΩ
Pojemność							0~100 µF	0~100 µF
Temperatura					-40~1000 °C		-40~1000 °C	
Częstotliwość		50~60 Hz						0~20 kHz
Zasilanie	2 × 1,5V (AAA)	2 × 1,5V (AAA)	1,5V (2× AAA)	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)
Waga	49 g	210 g	156 g	156 g	156 g	156 g	275 g	275 g
Wymiary urządzenia	150×109 mm	275×51×30 mm	130×73,5×35 mm	130×73,5×35 mm	130×73,5×35 mm	130×73,5×35 mm	165×80×38,3 mm	165×80×38,3 mm