EPZ300N

Elektropraska



Akumulatorowa elektropraska do zaprasowywania końcówek i złączek kablowych oczkowych, tulejkowych i rurowych Cu oraz Al. Przeznaczona do profesjonalnego łączenia żył kabli i przewodów w szerokim zakresie przekrojów.

- zasilanie akumulatorowe litowo-jonowe
- automatyczny wyłącznik kończący cykl pracy
- zatrzaskowa głowica obrotowa o 270°
- elektroniczna kontrola i rejestracja poprawności cyklu
- sygnalizacja przeglądu i stopnia rozładowania baterii
- oprogramowanie do odczytu poprawności zaprasowania i liczby cykli
- wymienne matryce zaciskowe zamawiane osobno

Parametry techniczne

Zakres końcówek oczkowych bez izolacji (ZAW)	10-120 mm²
Zakres końcówek oczkowych z izolacją (ZE)	10-120 mm²
Zakres końcówek tulejkowych (ZT)	25-185 mm²
Zakres końcówek rurowych Cu (ZS)	6-300 mm²
Zakres końcówek rurowych Al (ZS)	16-240 mm²
Zakres przeformowywania żył Al (ZF)	16-240 mm²
Akumulator	litowo-jonowy, do 250 zaprasowań
Czas zaprasowania	3-6 s
Obrot głowicy	270°
Masa	4,2 kg (z akumulatorem)
Nacisk	67 kN

Warianty produktu

Typ matrycy	Wyróżnik	Rurowe Cu wg DIN [mm²]	Rurowe Cu pozostałe [mm²]	Rurowe Al wg DIN [mm²]	Rurowe Al cienkościenne ARC, ALC [mm²]	Rurowe Al grubościenne ARG, ALG, AFG [mm²]
ZS	6	10	6			
ZS	7		10			
ZS	8	16	16			
ZS	9				16	
ZS	10	25	25		25	
ZS	12	35	35	16;25	35	16
ZS	14	50	50	35	50	25
ZS	16	70	70	50	70	35
ZS	18	95	95	70	95	50
ZS	19		120			
ZS	20	120			120	70
ZS	22	150	150	95;120	150	95
ZS	23		185		185	
ZS	25	185	240	150		120
ZS	28	240		185	240	150
ZS	30		300			185
ZS	32	300		240		