SH 300

Stanowisko do obróbki szyn prądowych i bednarki









Kompaktowe stanowisko SH 300 umożliwia szybką i precyzyjną obróbkę miedzi, aluminium oraz bednarki. Niewielkie wymiary urządzenia pozwalają łatwo przetransportować je w miejsce wykonywania prac, dzięki czemu obróbkę można przeprowadzić bezpośrednio na budowie, podczas montażu lub prac serwisowych.

SH 300 umożliwia cięcie, otworowanie, gięcie i odsadzanie, zapewniając wysoką dokładność i powtarzalność wykonywanych elementów. Otwory wykonywane są bez gratu, dzięki czemu nie wymagają dodatkowego rozwiercania ani czasochłonnej obróbki wykańczającej.

W połączeniu z akumulatorowym agregatem hydraulicznym AH 100 tworzy mobilny zestaw, który ogranicza konieczność wykonywania prac ręcznych i użycia dużej siły przez operatora. To profesjonalne rozwiązanie, które usprawnia i przyspiesza obróbkę szyn oraz bednarki, szczególnie tam, gdzie liczą się mobilność, szybkość i precyzja.

- obróbka miedzi, aluminium i bednarki
- możliwość pracy bezpośrednio w terenie
- kompaktowe wymiary ułatwiające transport
- szybka i precyzyjna obróbka
- ograniczenie pracy ręcznej i wysiłku operatora
- wykonywanie otworów bez gratu
- brak konieczności dodatkowego rozwiercania otworów
- cięcie, otworowanie, gięcie i odsadzanie w jednym stanowisku
- możliwość współpracy z mobilnymi agregatami AH 100 i AH 550

Parametry techniczne

Szerokość szyny	30-125 mm	**Zakres regulacji liniału**	200 mm
Grubość szyny	5-12 mm	**Dokładność**	1 mm
Szerokość bednarki	20-50 mm	**Wymiary całkowite (DxSxW)**	550x540x430 mm
Grubość bednarki	3-5 mm	**Masa**	57 kg (z wyposażeniem standardowym)
Zakres kąta gięcia	15-90°	**Nacisk**	150 kN
Rozdzielczość wskaźnika kąta	5°	**Ciśnienie robocze**	630 bar

Dane techniczne

Wyposażenie	Typ	SH 300
Wkładka do gięcia	SH 301	x
Wkładka do gięcia z krańcówką	SH 301-K	x
Wkładka do cięcia	SH 305	x
Wkładka do odsadzania szyn standardowo z wkładkami o wartości: 12; 10; 8; 6; 5	SH 306	x
Wycinak otworów okrągłych (wymiary standardowe wg katalogu)	SH 303	x
Adapter do matryc SH 303 i SH 304	SH 303-03	x
Wycinak otworów owalnych (wymiary standardowe wg katalogu)	SH 304	x
Wycinak otworów prostokątnych (wymiary wg zamówienia Klienta: max przekątna 21mm, bok nie krótszy niż 6,6mm)	SH 309	x
Wkładka do wciskania nakrętek (dotyczy nakrętek ERKO pozostałe na zamówienie)	SH 307	x

x – wyposażenie dodatkowe zamawiane przez Klienta