WO K

Wycinak ręczny kompletny

Wycinak ręczny kompletny WO K to gotowy zestaw z napędem ręcznym do wycinania okrągłych otworów w blachach bez użycia narzędzi hydraulicznych.

- kompletny zestaw z pokrętłem, łożyskiem i śrubą ciągnącą
- smar grafitowy w zestawie
- w zestawie skrzynia do przechowywania Kistenberg



Parametry techniczne

Nasadka	S17 lub S24	**Śruba ciągnąca**	M10 lub M16
Podkładka	P10 lub P16		

Dane techniczne

Wycinak WO	Ø otworu wstępnego [mm]	Śruba ciągnąca	Rozmiar gwintu
WO 16,2		M8	M16
WO 18,6	10,5	M10	PG 11
WO 20,4	10,5	M10	PG 13 / M20
WO 22,5	10,5	M10	PG 16
WO 25,4	10,5	M10	M25
WO 28,5	16,5	M16	PG 21 / PE 25
WO 32,5	16,5	M16	M32
WO 37,0	16,5	M16	PG 29 / PE 34
WO 40,5	16,5	M16	M40
WO 42,2	16,5	M16	NPT 1 1/4
WO 47,0	16,5	M16	PG 36
WO 50,5	16,5	M16	M50
WO 54,0	16,5	M16	PG 42
WO 60,0	16,5	M16	PG 48