ACK

Końcówka szczelna

Szczelna końcówka miedziano-aluminiowa do zaprasowywanego łączenia żył aluminiowych z aparaturą. Konstrukcja bimetaliczna zapobiega korozji styku metali.

- konstrukcja bimetaliczna miedź-aluminium
- część rurowa Al wg DIN 46329
- odporność termiczna
- połączenie zaprasowywane



Parametry techniczne

Materiał	miedź, aluminium
Norma	DIN 46329
Odporność termiczna	300°C

Warianty produktu



se [mm²]	rm/sm [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	a [mm]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
25	**16**	ACK 8-16	8	8,4	3,2	5,6	25	10	15,5	61	30	5905912837667	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	**25**	ACK 10-25	10	10,5	2,6	6,8	25	12	15,5	61	30	5905912837674	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-25	12	13	2,6	6,8	25	13	15,5	61	30	5905912837681	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	**35**	ACK 8-35	8	8,4	3	8	25	10	15,5	75	42	5905912837698	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 10-35	10	10,5	3	8	25	12	15,5	75	42	5905912837704	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-35	12	13	3	8	25	–	15,5	75	42	5905912884630	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	**50**	ACK 8-50	8	8,4	3,1	9,8	25	10	15,5	75	42	5905912837711	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 10-50	10	10,5	3,1	9,8	25	12	15,5	75	42	5905912837728	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	**70**	ACK 8-70	8	8,4	3,65	11,2	25	–	15,5	85	52	5905912854244	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 10-70	10	10,5	3,65	11,2	25	12	15,5	85	52	5905912837735	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-70	12	13	3,65	11,2	25	13	15,5	85	52	5905912837742	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 16-70	16	17	3,65	11,2	25	–	15,5	85	52	5905912856828	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
120	**95**	ACK 10-95	10	10,5	4,4	13,2	25	12	15,5	92	56	5905912837759	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-95	12	13	4,4	13,2	25	–	15,5	92	56	5905912852745	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	**120**	ACK 10-120	10	10,5	4,15	14,7	30	–	15,5	94	56	5905912855401	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-120	12	13	4,15	14,7	30	13	15,5	94	56	5905912837766	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 16-120	16	17	4,15	14,7	30	–	15,5	94	56	5905912855739	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

se [mm²]	rm/sm [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	a [mm]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
185	**150**	ACK 10-150	10	10,5	4,35	16,3	30	–	20	104	60	5905912855418	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-150	12	13	4,35	16,3	30	–	20	104	60	5905912868586	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 16-150	16	17	4,35	16,3	30	16	20	104	60	5905912837773	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
240	**185**	ACK 12-185	12	13	5,1	18,3	36	13	20	126	60	5905912837780	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 16-185	16	17	5,1	18,3	36	–	20	126	60	5905912878547	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	**240**	ACK 10-240	10	10,5	5,5	21	36	–	20	126	70	5905912857467	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 12-240	12	13	5,5	21	36	13	20	126	70	5905912837797	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 14-240	14	–	5,5	21	36	–	20	126	70	5905912869309	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
		ACK 16-240	16	17	5,5	21	36	–	20	126	70	5905912845235	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	300	ACK 12-300	12	13	5,35	23,3	38	–	24	130	70	5905912871050	GU 300	–
		ACK 16-300	16	17	5,35	23,3	38	16	24	130	70	5905912837803	GU 300	–
400	**400**	ACK 12-400	12	13	6,25	26	47	–	24	157	73	5905912866513	GU 625	UX 38
		ACK 16-400	16	17	6,25	26	47	24	24	157	73	5905912837810	GU 625	UX 38
	500	ACK 12-500	12	13	7,5	29	47	–	24	160	79	5905912882001	GU 625	UX 44
		ACK 16-500	16	17	7,5	29	47	24	24	160	79	5905912837827	GU 625	UX 44
	625	ACK 12-625	12	13	8,5	33	52	–	24	164	85	5905912879766	GU 625	UX 52
		ACK 16-625	16	17	8,5	33	52	24	24	164	85	5905912837834	GU 625	UX 52

Produkcja na zamówienie.
se – przekrój żyły sektorowej jednodrutowej,
rm – przekrój żyły okrągłej wielodrutowej,
sm – przekrój żyły sektorowej wielodrutowej.
Służą do łączenia kabli aluminiowych z elementami miedzianymi. Eliminują zjawisko powstawania ogniw na styku aluminium-miedź. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń. Końcówki z pastą zabezpieczającą na zamówienie – oznaczać np. ACK 8-16-P.