Bloki rozdzielcze TERMINAL LK25-16 na szynę DIN 35 mm



Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do montażu na szynie DIN 35 mm w rozdzielnicach instalacyjnych i licznikowych. Do 1000 V AC/DC i 152 A, z podwójnym zaciskiem śrubowym na każdym przyłączu i ochroną przed dotykiem IP20. Wersja 5-biegunowa ma bieguny oznaczone kolorami: zielony, brązowy, czarny, szary i niebieski.

- montaż na szynie DIN 35 mm (EN 60715)
- napięcie izolacji 1000 V AC/DC, prąd znamionowy 152 A
- podwójne zaciski śrubowe M6 na każdym przyłączu
- korpus zaciskowy z miedzi cynowanej, obudowa z poliamidu bezhalogenowego, samogasnącego
- ochrona przed dotykiem IP20
- bieguny oznaczone kolorami
- zgodność z EN 60947-7-1 i EN 61238-1 (klasa A), RoHS i REACH

Parametry techniczne

Napięcie izolacji	1000 V AC/DC	**Stopień ochrony**	IP20
Prąd znamionowy	152 A	**Montaż**	szyna DIN 35 mm (EN 60715)
Przekrój przewodu głównego	1,5-25 mm²	**Materiał**	miedź cynowana, obudowa z poliamidu
Przekrój odejścia	1,5-16 mm²	**Normy**	EN 60947-7-1, EN 61238-1 (klasa A)
Śruby	M6, stal ocynkowana		

Warianty produktu

Oznaczenie	Opis	EAN
TERMINAL_LK25-16-1KS-Z/1	2 x 25 mm², 6 x 16 mm²	5902846534495
TERMINAL_LK25-16-3K-BCB/1	–	5902846534488
TERMINAL_LK25-16-K-ZBCSN/1	2 x 16 mm² / 1 x 25 mm²	5902846529255