TERMINAL 2B / 3B / 5B

Szybkozłączki z dźwignią zwalniającą


Szybkozłączki z dźwignią zwalniającą do łączenia przewodów o przekroju 0,2-4 mm². Dostępne w wersji 2-, 3- i 5-torowej. Połączenie bez narzędzi - dźwignia otwiera i zwalnia zacisk, a przezroczysta obudowa pozwala skontrolować osadzenie żyły.

- połączenie bez narzędzi - dźwignia zwalniająca
- przezroczysta obudowa: widać osadzenie żyły
- przewody jedno- i wielodrutowe 0,2-4 mm²
- wersje 2-, 3- i 5-torowa
- certyfikaty CE, RoHS









Parametry techniczne

Typ produktu	szybkozłączka do przewodów	**Długość odizolowania**	12 mm
Przekrój przewodu	0,2-4 mm²	**Parametry**	450 V / 32 A / T85
Zakres przewodów	0,2-4 mm²	**Certyfikaty**	CE, RoHS Compliant

Warianty produktu

Oznaczenie	Opis	Liczba torów
TERMINAL 2B	Szybkozłącze z dźwignią zwalniającą 2-torowe	2
TERMINAL 3B	Szybkozłącze z dźwignią zwalniającą 3-torowe	3
TERMINAL 5B	Szybkozłącze z dźwignią zwalniającą 5-torowe	5