

TKSY, YTKSY, YTKSYekw

KABLE STACYJNE

NORMA:

PN-92/T-90320; PN-92/T-90321

OPIS OGÓLNY:

TKSY: Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ stacyjny /S/, o żyłach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej /Y/

YTKSYekw: Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ stacyjny /S/, o żyłach miedzianych jednodrutowych oraz izolacji polwinitowej /Y/, powłoce polwinitowej /Y/ lub powłoce polwinitowej niepalnionej /Yn/ oraz o wspólnym ekranie na ośrodku /ekw/.

PRZYKŁAD OZNACZENIA:

Dla kabla rodzaju **YTKSY**, 53-parowego, o średnicy znamionowej żyły 0,5 mm
KABEL YTKSY 53x2x0,5

ZASTOSOWANIE:

Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, pracujących w klimacie umiarkowanym.



DANE KONSTRUKCYJNE I WYMIARY:

Ilość par /TKSY/			Max. wymiar zewnętrzny [mm]						Masa kabla [kg/km]					
1x2x0,5			2,7x4,5						13					
Ilość par /YTKSY, YTKSYekw/*			Max. wymiar zewnętrzny [mm]						Masa kabla [kg/km]					
			YTKSY			YTKSYekw			YTKSY			YTKSYekw		
1x2x0,4	1x2x0,5	1x2x0,8	4,5	4,8	6,0	4,5	4,8	6,0	12,1	14,8	24,6	13,7	16,3	26,1
2x2x0,4	2x2x0,5	2x2x0,8	5,0	5,0	6,5	4,8	5,2	6,3	16,3	20,3	38,3	19,5	23,6	43,0
3x2x0,4	3x2x0,5	3x2x0,8	6,0	6,5	9,0	6,0	6,5	9,0	22,8	28,6	58,7	24,4	30,3	60,7
5x2x0,4	5x2x0,5	5x2x0,8	6,5	7,0	10,0	6,5	7,0	10,0	31,6	41,4	87,0	32,3	43,2	89,0
6x2x0,4	6x2x0,5	6x2x0,8	7,5	8,0	11,5	7,5	8,0	11,5	38,2	51,1	104,3	40,0	53,0	106,5
7x2x0,4	7x2x0,5	7x2x0,8	7,5	8,0	11,5	7,5	8,0	11,5	42,6	57,3	118,3	44,5	59,1	120,5
10x2x0,4	10x2x0,5	10x2x0,8	8,5	9,0	13,5	8,5	9,0	13,5	55,3	75,7	163,9	57,3	77,7	166,3
12x2x0,4	12x2x0,5	12x2x0,8	9,0	9,5	14,5	9,0	9,5	14,5	63,4	87,4	191,0	65,4	89,4	193,6
14x2x0,4	14x2x0,5	14x2x0,8	9,5	10,0	15,5	9,5	10,0	15,5	71,3	99,2	217,8	73,3	101,4	220,3
21x2x0,4	21x2x0,5	21x2x0,8	11,0	12,0	18,0	11,0	12,0	18,0	102,4	143,5	310,0	104,6	145,9	313,0
28x2x0,4	28x2x0,5	28x2x0,8	12,5	14,0	20,5	12,5	12,0	20,5	129,4	188,0	408,4	131,7	190,4	411,4
30x2x0,4	30x2x0,5	30x2x0,8	12,5	14,0	21,0	12,5	14,0	21,0	136,9	199,4	434,2	139,3	202,0	437,2
35x2x0,4	35x2x0,5	35x2x0,8	14,0	15,5	23,5	14,0	15,5	23,5	160,3	227,2	498,5	162,7	229,7	501,7
42x2x0,4	42x2x0,5	42x2x0,8	15,0	16,5	24,5	15,0	16,5	24,5	187,0	266,3	602,3	189,5	269,0	605,7
48x2x0,4	48x2x0,5	48x2x0,8	16,0	17,5	26,0	16,0	17,5	26,0	209,2	299,4	679,4	212,0	302,4	683,2
53x2x0,4	53x2x0,5	53x2x0,8	16,5	18,0	27,0	16,5	18,5	27,5	227,6	326,5	743,1	230,3	329,6	746,9

* Za zgodą stron mogą być wykonane kable o innej liczbie par. Od 25 par budowa pęczkowa.

PAKOWANIE: Krążki w odcinkach 100, 200, 300, 500m, owinięte folią.

KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE