


	L [mm]	W [mm]	B [mm]	H [mm]
20W	595	207	420	74
40W	1095	207	920	74
60W	1590	207	1420	74



JQ 25B PX3003001

Dla wersji 20W możliwość montażu czujnika ruchu albo modułu awaryjnego.
Dla wersji 40W i 60W możliwość montażu czujnika ruchu i modułu awaryjnego.
The 20W version can be equipped either with motion sensor or emergency module.
The 40W and 60W version can be equipped both with motion sensor and emergency module.

MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ ŹRÓDŁA* [lm] LIGHT SOURCE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDŁA* [lm/W] LAMP EFFICACY	[kg]	KOLOR COLOUR	INFO INFO	KOD CODE
20W	64xLED 3000K	2080	104	1,70	☐	PRM	PX1798493
20W	64xLED 4000K	2140	110	1,70	☐	PRM	PX1798514
40W	128xLED 3000K	4000	104	3,00	☐	PRM	PX1798500
40W	128xLED 4000K	4170	110	3,00	☐	PRM	PX1798521
60W	192xLED 3000K	6000	108	4,20	☐	PRM	PX1798507
60W	192xLED 4000K	6200	112	4,20	☐	PRM	PX1798528
20W	64xLED 3000K	2080	104	2,45	☐	PRM AW3H	PX1798535
20W	64xLED 4000K	2140	110	2,45	☐	PRM AW3H	PX1798556
40W	128xLED 3000K	4000	104	3,75	☐	PRM AW3H	PX1798542
40W	128xLED 4000K	4170	110	3,75	☐	PRM AW3H	PX1798563
60W	192xLED 3000K	6000	108	4,95	☐	PRM AW3H	PX1798549
60W	192xLED 4000K	6200	112	4,95	☐	PRM AW3H	PX1798570
20W	64xLED 3000K	2080	104	2,00	☐	PRM JQ	PX1798577
20W	64xLED 4000K	2140	110	2,00	☐	PRM JQ	PX1798598
40W	128xLED 3000K	4000	104	3,30	☐	PRM JQ	PX1798584
40W	128xLED 4000K	4170	110	3,30	☐	PRM JQ	PX1798605
60W	192xLED 3000K	6000	108	4,50	☐	PRM JQ	PX1798591
60W	192xLED 4000K	6200	112	4,50	☐	PRM JQ	PX1798612

* dane wg producenta źródeł LED / data by LED manufacturers

PL

Klasyczna, kloszowa oprawa na wysokiej jakości źródła LED do oświetlenia ogólnego. Boczki zapewniające łatwą wymianę źródeł światła.

Wykonanie: podstawa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym, klosz w wersji CLEAR..

Montaż: nastrogowy

Zasilanie: 230V

ENG

A classic lighting luminaire with diffuser based on high quality LED light sources for general lighting. End caps for easy lamp replacement.

Materials: powder painted, steel sheet body in white colour, CLEAR diffuser.

Installation: surface mounted

Power supply: 230V

