







## NOTUS

Oprawa rastrowa natynkowa / Ceiling louver fitting



- obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
- casing: steel sheet / reflector: aluminum



Kanlux	Kanlux	Color	[W]	BALLAST	Ei	[g]
NOTUS 218-EVG PAR NT	07891	biały / white	2 x 18	EVG ✓	A2	1840
NOTUS 218 PAR NT	07890	biały / white	2 x 18	VVG ✓	B2	2250
NOTUS 236-EVG PAR NT	04657	biały / white	2 x 36	EVG ✓	A2	3120
NOTUS 236 PAR NT	04652	biały / white	2 x 36	VVG ✓	B2	4130
NOTUS 418-EVG PAR NT	04656	biały / white	4 x 18	EVG ✓	A2	3010
NOTUS 418 PAR NT	04651	biały / white	4 x 18	VVG ✓	B2	3980

### AKCESORIA / ACCESSORIES

ROPE-NT 150 SINGLE	07871	linka stalowa (pojedyncza) do zawieszenia opraw serii NOTUS 418, 2 szt. w komplecie / steel cord (single) for hanging serii NOTUS 418, 2 pcs in set
ROPE-NT 150	07870	linka stalowa (podwójna) do zawieszenia opraw serii NOTUS 218, NOTUS 236, 2 szt. w komplecie / steel cord (double) for hanging serii NOTUS 218, NOTUS 236, 2 pcs in set



- ▶ poprzeczki rastra w kształcie „V”
- ▶ louver fitting cross-bars „V”-shaped



- ▶ w komplecie rękawiczka foliowa
- ▶ plastic foil glove included in the set



- ▶ gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- ▶ reflector-masked fluorescent lamp sockets




- ▶ oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- ▶ fittings to be hanged on suspensions



- ▶ przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym
- ▶ protective conductor on the raster, protecting additionally against electric shock



- ▶ modele NOTUS 218 PAR NT, NOTUS 236 PAR NT, NOTUS 418 PAR NT wyposażone w kompensację mocy biernej
- ▶ models NOTUS 218 PAR NT, NOTUS 236 PAR NT, NOTUS 418 PAR NT with reactive power compensation



- ▶ w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- ▶ the holes in the housing to facilitate through-feeding