

QT II Głowice do ekranowanych kabli trójżyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia 6/10 i 8,7/15 kV Seria 92-EB 6x-x, 92-EB 6x2-3



Głowice przeznaczone są do zakańczania ekranowanych kabli trójżyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych oraz z żyłą powrotną z drutów miedzianych, np.: XHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Głowice wewnętrzne QTII 92-EB 6x-3 i 92-EB 6x2-3 służą do zakańczania kabli 3-żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych i żyły powrotnej z drutów miedzianych na napięcie 6/10 kV. Są przystosowane do pracy w warunkach wewnętrznych.

Podstawowymi elementami zestawów są zimnokurczliwe prefabrykaty bezkloszowe Quick Term II posiadające wbudowaną warstwę sterującą pole elektryczne. Miejsce rozgałęzienia się żył jest izolowane i uszczelnione za pomocą trójpalczatki zimnokurczliwej wykonanej z gumy silikonowej.

Zestawy głowic serii 92-EB 6x2-3 posiadają dodatkowe elementy pozwalające na przedłużanie faz.

Cechy

- zimnokurczliwy prefabrykat QTII odporny na prądy pełzające
- refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
- prosty i szybki montaż
- bardzo wysokie parametry techniczne
- stały docisk radialny
- niepotrzebny palnik
- głowica jest elastyczna
- oszczędność czasu i redukcja kosztów
- optymalna długość – pozwalająca na zastosowanie w skrzynkach silników



Zestaw składa się z:

- 3 prefabrykatów izolacyjnych QTII
- trójpalczatki zimnokurczliwej
- taśmy Scotchfil™
- taśmy Scotch® 70
- pasty silikonowej
- instrukcji
- rurek zimnokurczliwych
(w zestawach z przedłużonymi fazami)

Zestaw nie zawiera złączek.

Zgodność z normami

PN-90/E-06401
CENELEC HD 628 S1
CENELEC HD 629 S1
VDE 0278 część 4

Napięcie [kV]	Zastosowanie	Średnica izolacji [mm]	Przekrój żyły roboczej [mm ²]	Numer zestawu	Wymiar głowicy		
					Długość [mm]	Średnica [mm]	Droga upływu [mm]
6/10	wnętrzowe	14,2 - 22,1	35-70	92-EB 61-3	280	-	280
6/10	wnętrzowe	16,6 - 22,1	70-95	92-EB 62-3	280	-	280
6/10	wnętrzowe	19,8 - 33,0	120-150	92-EB 63-3	280	-	280
6/10	wnętrzowe	22,0 - 33,0	185-300	92-EB 64-3	295	-	295
6/10	wnętrzowe	14,2 - 22,1	35-70	92-EB 612-3	550	-	550
6/10	wnętrzowe	16,6 - 22,1	70-95	92-EB 622-3	560	-	560
6/10	wnętrzowe	19,8 - 33,0	120-150	92-EB 632-3	560	-	560
6/10	wnętrzowe	22,0 - 33,0	185-300	92-EB 642-3	600	-	600
6/10	napowietrzne	16,0 - 28,5	70-95	92-EB 62-4	550	69	680
6/10	napowietrzne	16,0 - 28,5	120-150	92-EB 63-4	560	70	680
6/10	napowietrzne	21,3 - 35,0	185-300	92-EB 64-4	600	83	760
8,7/15	wnętrzowe	14,2 - 22,1	25-50	92-EB 61-3	280	-	280
8,7/15	wnętrzowe	16,6 - 22,1	50-70	92-EB 62-3	280	-	280
8,7/15	wnętrzowe	19,8 - 33,0	95-120	92-EB 63-3	280	-	280
8,7/15	wnętrzowe	22,0 - 33,0	150-240	92-EB 64-3	295	-	295
8,7/15	wnętrzowe	14,2 - 22,1	25-50	92-EB 612-3	550	-	550
8,7/15	wnętrzowe	16,6 - 22,1	50-70	92-EB 622-3	560	-	560
8,7/15	wnętrzowe	19,8 - 33,0	95-120	92-EB 632-3	560	-	560
8,7/15	wnętrzowe	22,0 - 33,0	150-240	92-EB 642-3	600	-	600
8,7/15	napowietrzne	16,0 - 28,5	70-95	92-EB 62-4	550	69	680
8,7/15	napowietrzne	16,0 - 28,5	120-150	92-EB 63-4	560	70	680
8,7/15	napowietrzne	21,3 - 35,0	185-300	92-EB 64-4	600	83	760