



Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Funkcja Function	Strumień Luminous flux	Dostępne kolory Available colours	Wersja Version
RINO	1L/1/3W/R(Q)	3W / 1×POWERLED	1 h	NM	—/ 157 lm	w/s	ST, AT, CT, DATA
RINO	3L/1/3W/R(Q)	3W / 1×POWERLED	3 h	NM	—/ 157 lm	w/s	ST, AT, CT, DATA
RINO	L/CB/3W/R(Q)	3W / 1×POWERLED	—	—	157lm / 157 lm	w/s	CB
RINO	1L/1/9W/R(Q)	9W / 3×POWERLED	1 h	NM	—/ 400 lm	w/s	ST, AT, CT, DATA
RINO	3L/1/9W/R(Q)	9W / 3×POWERLED	3 h	NM	—/ 400 lm	w/s	ST, AT, CT, DATA
RINO	L/CB/9W/R(Q)	9W / 3×POWERLED	—	—	400 lm / 400 lm	w/s	CB
RINO	1L/1/3W COR/R(Q)	3W / 1×POWERLED	1 h	NM	—/ 157 lm	w/s	ST, AT, CT, DATA
RINO	3L/1/3W COR/R(Q)	3W / 1×POWERLED	3 h	NM	—/ 157 lm	w/s	ST, AT, CT, DATA
RINO	L/CB/3W COR/R(Q)	3W / 1×POWERLED	—	—	157lm / 157 lm	w/s	CB

NM – praca awaryjna / non maintained
w – biały – kolor standardowy / white – standard colour
s – kolor na specjalne zamówienie / colour for special order
R – okrągły kształt korpusu / circular shape of the housing
Q – kwadratowy kształt korpusu / square shape of the housing
COR – do korytarzy / for corridors

ST – wersja standard / standard version
ST – wersja standard, krótki termin realizacji / standard version, short lead time
AT – test automatyczny indywidualny / automatic separate test
DATA – centralny monitoring / central monitoring
CT – test automatyczny centralny / automatic central test
CB – centralna bateria / central battery

Wymiary [mm] :
Dimensions

