



KARTA KATALOGOWA

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel: 32 43 43 110
 www.orno.pl

Oprawa AKMAN LED, podtynkowa downlight
Model: OR-OD-369WLX3, OR-OD-369WLX4, OR-OD-370WLX3,
OR-OD-370WLX4, OR-OD-371WLX3, OR-OD-371WLX4



CHARAKTERYSTYKA

Oprawa sufitowa LED typu downlight do montażu podtynkowego to połączenie tradycyjnej obudowy typu plafon z nowoczesną technologią opartą na diodach LED SMD2835 typu Epistar. Przeznaczona do oświetlenia miejsc wykorzystujących zabudowę typu karton-gips np. sufity podwieszane. W zestawie znajduje się zasilacz LED.

PARAMETRY TECHNICZNE

	OR-OD-369WLX3 OR-OD-369WLX4	OR-OD-370WLX3 OR-OD-370WLX4	OR-OD-371WLX3 OR-OD-371WLX4
zasilanie:	~100-250V/50Hz	~100-250V/50Hz	~100-250V/50Hz
moc LED:	9W	12W	18W
ilość diod LED:	40 LED SMD 2835	60 LED SMD 2835	90 LED SMD 2835
strumień świetlny:	630lm	840lm	1260lm
temperatura barwowa:	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
stopień ochrony:	IP 20	IP 20	IP 20
trwałość źródła LED:	30 000 h	30 000 h	30 000 h
klosz:	PMMA	PMMA	PMMA
kolor:	biały	biały	biały
wymiary:	150 x 150 mm	170 x 170 mm	223 x 223 mm

Kod EAN OR-OD-369WLX3: 5901752485396

OR-OD-369WLX4: 5901752485402

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt.

Kod EAN OR-OD-370WLX3: 5901752485419

OR-OD-370WLX4: 5901752485426

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt.

Kod EAN OR-OD-371WLX3: 5901752485433

OR-OD-371WLX4: 5901752485440

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.